#### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





## AX 2261.240

# Caixa AX tripartida para fixação na parede

Estado: 5/12/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)



#### AX 2261.240 - Caixa AX tripartida para fixação na parede

O conceito de fornecimento das caixas AX tripartidas para fixação na parede reduz a complexidade e aumenta a flexibilidade. O sistema modular AX/VX possibilita que esses modelos sejam utilizados em diversas aplicações. A estrutura em três partes assegura facilidade no acesso.







#### Recursos

| Cód. Ref.              | AX 2261.240  |
|------------------------|--|
| Modelo                 | Caixas IT para fixação em parede   |
| Material               | Peça para fixação em parede e parte móvel: chapa de aço de 1,5 mm  |
|                        | Visor: vidro de segurança com espessura de 3 mm  |
| Superfície             | Pintura eletrostática a pó   |
| Cor                    | Peça para fixação em parede e parte móvel: RAL 7035  |
|                        | Porta transparente: RAL 7035/7015 (cinza pedra)  |
| Escopo de fornecimento | Peça para fixação em parede: placa flangeada lisa em cima e embaixo  |
|                        | Parte móvel com esquema de orifícios em intervalos de 25 mm no quadro dianteiro e traseiro e dois trilhos perfilados de 19" na frente, montagem fixa |
|                        | Porta transparente design  |
|                        | Fecho da mesa de comando: palheta dupla de 3 mm  |
|                        | Fecho da porta transparente design: fecho de segurança 3524 E<br>Mini fecho Comfort  |
| Unidades de altura     | 12 UA  |

© Rittal 2025 2

#### Recursos

| Dimensões  | Largura: 600 mm<br>Altura: 612 mm<br>Profundidade: 473 mm   |
|--|---|
| Profundidade de montagem   | 420 mm  |
| Dimensões internas   | Largura interna: 502 mm<br>Altura interna: 551 mm   |
| Profundidade da parte móvel  | 316 mm  |
| Profundidade da peça para fixação em parede  | 135 mm  |
| Quantidade de fechos   | 1   |
| Capacidade de carga da peça<br>móvel (estática)  | 600 N   |
| Capacidade de carga da peça para fixação na parede (estática)  | 200 N   |
| Material básico  | Chapa de aço  |
|  |   |
| Fecho  | Modelo do fecho: Mini fecho Comfort<br>Aplicação do fecho: Fecho de segurança nº 3524 E   |
| Fecho  Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529   |   |
| Grau de proteção IP segundo a  | Aplicação do fecho: Fecho de segurança nº 3524 E  |
| Grau de proteção IP segundo a<br>norma EN 60 529   | Aplicação do fecho: Fecho de segurança nº 3524 E  IP 54 com a utilização da placa flangeada lisa em cima e embaixo  |
| Grau de proteção IP segundo a<br>norma EN 60 529<br>Emb.   | Aplicação do fecho: Fecho de segurança nº 3524 E  IP 54 com a utilização da placa flangeada lisa em cima e embaixo  1 unid.   |
| Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529 Emb. Peso líquido  | Aplicação do fecho: Fecho de segurança nº 3524 E  IP 54 com a utilização da placa flangeada lisa em cima e embaixo  1 unid.  34   |
| Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529  Emb.  Peso líquido  Peso bruto  Nota sobre a classe de pegada de  | Aplicação do fecho: Fecho de segurança nº 3524 E  IP 54 com a utilização da placa flangeada lisa em cima e embaixo  1 unid.  34  34.833  Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente  |
| Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529  Emb.  Peso líquido  Peso bruto  Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)                                     | Aplicação do fecho: Fecho de segurança nº 3524 E  IP 54 com a utilização da placa flangeada lisa em cima e embaixo  1 unid.  34  34.833  Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente                          |
| Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529  Emb.  Peso líquido  Peso bruto  Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)  Número da tarifa alfandegária      | Aplicação do fecho: Fecho de segurança nº 3524 E  IP 54 com a utilização da placa flangeada lisa em cima e embaixo  1 unid.  34  34.833  Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente  94032080                |
| Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529  Emb.  Peso líquido  Peso bruto  Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)  Número da tarifa alfandegária  EAN | Aplicação do fecho: Fecho de segurança nº 3524 E  IP 54 com a utilização da placa flangeada lisa em cima e embaixo  1 unid.  34  34.833  Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente  94032080  4028177983366 |

© Rittal 2025 3

### Aprovações

Explicações

Declaration of conformity

© Rittal 2025