

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2459.000

Saída da água condensada

Estado: 21/05/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2459.000 - Saída da água condensada

Saída da água condensada para drenagem segura da água condensada de dentro e proteção contra respingos de água por fora (efeito labirinto).



Recursos

Cód. Ref.	SZ 2459.000
Descrição do produto	Para drenagem segura da água condensada de dentro e proteção contra respingos de água por fora (efeito labirinto). Diâmetro necessário da perfuração: 16 mm. (No caso das caixas AX em chapa de aço, a perfuração já está pronta na base.)
Material	Poliamida
Cor	Semelhante a RAL 7035
Nota	Proteção contra respingos de água no caso de montagem adequada embaixo
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E	Tipo 1 Type 3R
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 44
Emb.	6 unid.
Peso líquido	0,03 kg
Peso bruto	0,038 kg
Número da tarifa alfandegária	39269097
ETIM 9	EC002009
ETIM 8	EC002009
ECLASS 8.0	27180715

Recursos

Descrição do produto

DRENO AGUA CONDENSACAO)

Aprovações

Aprovações

UL + C-UL - FTTA