

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2482.320

**Quadro de montagem, tampa para
interface modular**

Estado: 10/02/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 2482.320 - Quadro de montagem, tampa para interface modular

Utilização universal, para acesso rápido a interfaces e a tomadas, a respectiva caixa permanece fechada.

Recursos

Cód. Ref.	SZ 2482.320
Modelo	Quadro de montagem simples, com tampa metálica
Descrição do produto	Utilização universal em todas as aplicações em que for necessário um acesso rápido a interfaces e a tomadas. A respectiva caixa permanece fechada ficando, consequentemente, protegida contra as influências do ambiente e contra o acesso indevido e não autorizado.
Funcionamento	O quadro de montagem possui uma tampa com um ângulo de abertura entre 90° e 180° com bloqueio em diversas posições. Um fecho de encaixe garante uma vedação perfeita. Caso necessário, o fecho pode ser travado.
Material	Fecho: policarbonato Quadro de montagem e tampa metálica: zinco fundido sob pressão
Superfície	Quadro de montagem e tampa metálica: niquelado fosco
Cor	Fecho: RAL 7024 Bornes parafusados: amarelo (RAL 1016)
Recorte para montagem	Largura do recorte: 52 mm Altura do recorte: 91 mm

Recursos

Instalações possíveis	Em caixas de pequeno porte e armários compactos como interface de programação para sistemas de controle Em caixas de distribuição industriais e de TI como acesso para manutenção de redes Em armários para PC e Console Systems para conexão temporária de equipamentos adicionais Industrial Workstations móveis para conexão rápida em estruturas de rede existentes Em sistemas de painéis de comando para a programação e manutenção de componentes integrados
Dimensões	Largura: 65 mm Altura: 120 mm
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 65 com a tampa fechada e no caso de montagem adequada
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0.319
Peso bruto	0.321
Número da tarifa alfandegária	85369095
EAN	4028177490666
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234

Aprovações

Aprovações	C-UR UR + C-UR (recognized)
Explicações	Declaration of conformity