

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3184.800

Condicionador de ar Blue e+ S para
montagem lateral

Estado: 10/01/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)



FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3184.800 - Condicionador de ar Blue e+ S para montagem lateral 0,3 kW - 1 kW

Os condicionadores de ar da série Blue e+ S com a comprovada tecnologia Blue e+ oferecem o mais alto nível de eficiência energética do mundo. Isso também reduz a pegada de CO₂ de máquinas e instalações. Com novo design e diversas funções inteligentes.

Recursos

Cód. Ref.	SK 3184.800
Modelo	montagem lateral
Vantagens	<p>Produção climaticamente neutra graças à economia energética média de 75% e redução da pegada de CO₂</p> <p>Aplicação mundial pela capacidade de funcionar com diferentes voltagens e homologações específicas de cada país</p> <p>Monitoramento inteligente e fácil pela interface IoT</p> <p>Comodidade no manuseio com o aplicativo Rittal Scan & Service</p>
Material	Chapa de aço
General colour	RAL 7035
Cor	Caixa: RAL 7035 Grade: RAL 7012
Escopo de fornecimento	<p>Inclui material de fixação</p> <p>Cabos pré-instalados, pronto para instalação (réguas de bornes encaixável)</p> <p>Sistema elétrico integrado de evaporação da água condensada</p>
Opcionais	Para fazer o monitoramento remoto e a integração de condicionadores de ar e Chillers da geração Blue e+, utilize a interface IoT com o código de referência 3124.300. Aumento da disponibilidade das máquinas e a segurança dos processos por meio do monitoramento remoto dos dados dos equipamentos, status e mensagens do sistema.
Potência de refrigeração total segundo a norma DIN EN 14511	Potência de refrigeração L35 L35/50 Hz: 1 kW Potência de refrigeração L35 L35/60 Hz: 1 kW Potência de refrigeração L35 L50/50 Hz: 0,6 kW Potência de refrigeração L35 L50/60 Hz: 0,6 kW

Recursos

Tensão nominal de serviço	110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nota	<p>Siga as instruções de montagem.</p> <p>Com o download do software é firmado um acordo entre a parte contratante e a Rittal relativo ao uso gratuito do software segundo os termos e condições da licença.</p> <p>Aplicação somente em áreas semi-outdoor (vide descrição nas instruções)</p>
Nota sobre o código de referência	Tolerância: 110 V -10% (99 V) e 240 V +10% (264 V)
Potência nominal	0,6 kW
Vazão de ar (circulação livre)	Círculo externo: 680 m ³ /h Círculo interno: 680 m ³ /h
Índice de eficiência energética (EER) 50/60 Hz L35 L35	Índice de eficiência energética L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,4 Índice de eficiência energética L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,4
Modelo	montagem lateral
Dimensões	Largura: 400 mm Altura: 950 mm Profundidade: 196 mm
Recorte necessário para montagem	Largura do recorte: 383 mm Altura do recorte: 929 mm
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	Círculo interno: IP 55
Protection category NEMA	UL Type 12 UL Type 3R
Gás/agente refrigerante	Gás refrigerante: R-513A Quantidade: 0,31 kg Global Warming Potential (GWP): 631 Equivalente a CO ₂ (CO ₂ e): 0,2 t
Regulagem da temperatura	Controlador e+ (regulado de fábrica em +35 °C)
Faixa de temperatura de serviço	-20 °C...60 °C
Faixa de temperatura de armazenagem	-40 °C...70 °C
Faixa de temperatura de serviço do circuito de refrigeração (ativo)	3 °C...60 °C

Recursos

Faixa de temperatura de serviço do heat pipe	-20 °C...45 °C
Faixa de regulagem	20 °C...50 °C
Potência nominal Pel	Potência nominal L35 L35/50 Hz: 0,42 kW Potência nominal L35 L35/60 Hz: 0,42 kW Potência nominal L35 L50/50 Hz: 0,48 kW Potência nominal L35 L50/60 Hz: 0,48 kW
Pressão permitida para operação (p máx.)	34 bar
Emb.	1 unid.
Peso líquido	26.5
Peso bruto	31.5
Número da tarifa alfandegária	84158200
EAN	4028177949973
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704

Aprovações

Aprovações	30 - KC Korea UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA
Explicações	Declaration of conformity Declaration of conformity - F-gas regulation