

Rittal – The System.



Faster – better – everywhere.



SV 3455.500

Borne de conexão de condutores

Estado: 13/02/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)



FRIEDHELM LOH GROUP

SV 3455.500 - Borne de conexão de condutores

Para a conexão de condutores cilíndricos e barras laminadas em cobre.

Recursos

Cód. Ref.	SV 3455.500
Descrição do produto	Para a conexão de condutores cilíndricos e barras laminadas em cobre.
Material	Chapa de aço
Superfície	Galvanizada e passivada
Nota	No caso de uso de condutores com fios finos ou superfinos, utilizar terminais
Conexão de condutores cilíndricos	1 - 4 mm ²
Para barras com espessura	10 mm
Emb.	15 unid.
Peso líquido	0.285
Peso bruto	0.303
PCF/emb (cadle to gate)	1,1 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária	85369010
EAN	4028177042735
ETIM 9	EC000001
ETIM 8	EC000001
ECLASS 8.0	27141146

Aprovações

Aprovações

Aprovações	UR + C-UR (recognized)
Explicações	Declaration of conformity Declaración de conformidad UK