

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.720 Bomba eletro-hidráulica

Estado: 2/04/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.720 - Bomba eletro-hidráulica

A bomba eletro-hidráulica destina-se ao acionamento dos produtos da série CW 120-S.



Recursos

Cód. Ref.	AS 4055.720
Descrição do produto	A bomba eletro-hidráulica destina-se ao acionamento dos produtos da série CW 120-S.
Potência nominal	1,3 kW
Filling volume	3,2 l
Working volume	2,2 l
Flow rate (max.)	1,1 l/min
Oil (type)	HLP 46
Tensão nominal de serviço	230 V, 50 Hz
Corrente nominal	5,65 A
Dimensões da máquina	Largura: 400 mm Altura: 325 mm Profundidade: 335 mm
Superfície	Largura: 402 mm Altura: 342 mm Profundidade: 397 mm
Pressão permitida para operação (p máx.)	700 bar
Emb.	1 unid.
Peso líquido	32 kg

Recursos

Peso bruto	34,5 kg
Número da tarifa alfandegária	84138100
ETIM 9	EC011047
ETIM 8	EC011047
ECLASS 8.0	27301290
Descrição do produto	Electro-hydraulic pump suitable for CW 120 – S and hydraulic cylinders

Aprovações

Explicações	Declaration of conformity
-------------	---------------------------
