Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





TS 4694.000 Trilho de montagem

Estado: 3/11/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)




TS 4694.000 - Trilho de montagem para VX, TS, VX SE, TP, AX

Para fixar facilmente as canaletas de cabos, suportes de conduíte, coberturas de proteção contra contatos acidentais, elementos montados na porta, fixação e retenção de cabos.







Recursos

TS 4694.000
Para fixar facilmente as canaletas de cabos, suportes de conduíte, coberturas de proteção contra contatos acidentais, elementos montados na porta, fixação e retenção de cabos.
Orifícios com Ø 4,5 mm em intervalos de 25 mm
Chapa de aço
Galvanizado
Inclui material de fixação
340 mm
In enclosure width/depth 400 mm, on the outer mounting level
In enclosure width/depth 400 mm, on the outer mounting level
In door width 400 mm, with cam lock
In enclosure width/depth 400 mm, on the outer mounting level
In TP pedestal and one-piece console pedestal, in enclosure depth 400 mm, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD

© Rittal 2025

Recursos

Opções de montagem na base soleira VX	Em bases soleiras com 400 mm de largura/profundidade, nos acabamentos, em combinação com a cantoneira para montagem interna da base soleira
Adequado para	Tipo de caixa: VX
	TS
	VX SE
	TP
	AX
	Adequado para largura/profundidade: 400 mm
Adequado para	Sistema de base soleira VX
Emb.	20 unid.
Peso líquido	3.2
Peso bruto	3.52
PCF/emb (cadle to gate)	13,5 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária	73269098
EAN	4028177108110
E-Number Sweden	E3465250
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025 3