

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# CP 6372.552 Comfort Panel

Estado: 21/05/2026 (Fonte: [rittal.com/br-pt](http://rittal.com/br-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6372.552 - Comfort Panel

Painéis em alumínio com elevada condutividade térmica para perfeita dissipação passiva do calor. Peso reduzido com elevado nível de estabilidade. Grau de proteção IP 65 segundo a norma IEC 60 529.



## Recursos

|                |   |
|----------------|---|
| Cód. Ref.      | CP 6372.552   |
| Modelo         | Conexão de braços articulados Ø 130 mm  |
| Vantagens      | Painéis em alumínio com elevada condutividade térmica para perfeita dissipação passiva do calor.<br>Peso reduzido com elevado nível de estabilidade<br>Compatíveis com todos os sistemas verticais e sistemas de braço articulado da Rittal |
| Material       | Painel: perfil em alumínio extrudado<br>Cantoneiras: zinco fundido sob pressão<br>Capas de proteção: plástico   |
| General colour | Anodizada natural   |
| Cor            | Painel: anodizado natural<br>Cantoneiras: RAL 7035<br>Capas de proteção: semelhante a RAL 7024  |

# Recursos

|  |  |
|--|--|
| Escopo de fornecimento                         | Caixa com recorte para conexão de braços articulados<br>Fecho de palheta dupla de 3,0 mm, podendo ser substituído pelos fechos de 41 mm, pelos puxadores em plástico ou pelos puxadores do modelo C<br>Inclui vedações e material de fixação para placas frontais<br>Painel traseiro instalado com dobradiça na parte mais longa do painel |
| Dimensões                                      | Largura: 628,5 mm<br>Altura: 608,5 mm<br>Profundidade: 170 mm  |
| Profundidade de montagem                       | 152 mm   |
| Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529 | IP 65  |
| Protection category NEMA                       | NEMA 12  |
| Adequado para painel frontal com largura       | 520 mm   |
| Adequado para painel frontal com altura        | 500 mm   |
| Modelo   | Acesso para serviço por trás   |
| Nota   | O lado da conexão de braços articulados pode ser alterado simplesmente virando o painel  |
| Material básico                                | Alumínio   |
| Fecho  | Modelo do fecho: lingueta<br>Quantidade de fechos: 2<br>Aplicação do fecho: Palheta dupla de 3 mm  |
| Emb.   | 1 unid.  |
| Peso líquido                                   | 14,375 kg  |
| Peso bruto                                     | 17,375 kg  |
| Número da tarifa alfandegária                  | 94032080   |
| ETIM 9   | EC002504   |
| ECLASS 8.0                                     | 27180505   |
| Descrição do produto                           | CP CONFORT-PANEL BASE PROGRAM  |

# Aprovações

---

Aprovações

UL + C-UL (listed)

---

Explicações

Declaration of conformity

Declaración de conformidad UK