

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7010.150

Sensores

Estado: 16/07/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7010.150 - Sensores para CMC III, PDU, LCP, interface IoT

O sensor da pressão diferencial mede a pressão atmosférica em dois pontos e indica a diferença entre os pontos de medição.

Recursos

Cód. Ref.	DK 7010.150
Modelo	Sensor da pressão diferencial
Vantagens	Conexão rápida e identificação automática graças ao sistema Plug & Play A alimentação de energia é realizada por meio da interface CAN Bus.
Aplicações	Monitoramento de armários na área de TI, no setor industrial e na engenharia civil. Monitoramento de armários, salas e contêineres em aplicações na TI.
Funcionamento	As regulagens podem ser feitas pela unidade de processamento CMC III, pela PDU ou pela interface IoT O sensor da pressão diferencial mede a pressão atmosférica em dois pontos da sala e indica a diferença entre os pontos de medição Os dois pontos da sala são definidos por meio de uma mangueira fina conectada ao sensor
Material	Plástico
Superfície	Placa frontal: lisa Caixa: texturizada
Cor	RAL 9005
Escopo de fornecimento	Sensor Placa de montagem Inclui material de fixação
Conexão com a rede CAN Bus	Direto
Interfaces	2 x RJ45 CAN Bus

Recursos

Dimensões	Largura: 110 mm Altura: 30 mm Profundidade: 40 mm
Faixa de temperatura de serviço	0 °C...45 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação)	0...95 %
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0,333 kg
Peso bruto	0,383 kg
Número da tarifa alfandegária	85319000
Descrição do produto	Sensor da pressão diferencial, para conexão à unidade de processamento CMC III, LAP: 110 x 30 x 40 mm, caixa: RAL 7035, frente: RAL 9005

Aprovações

Aprovações	UL + C-UL (listed)
Explicações	Declaration of conformity