Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





TX 7888.728 Rack para rede TX CableNet

Estado: 22/11/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)




TX 7888.728 - Rack para rede TX CableNet Com porta transparente

TX CableNet - maior ganho de espaço graças aos racks para TI sem largura ou profundidade excessiva. Com isso, este rack para rede de TI também é adequado para aplicação em estruturas de redes de TI menores, estando perfeitamente preparado para a instalação interna customizada.







Recursos

Cód. Ref.	TX 7888.728
Modelo	2ª geração
	desmontável
	Com porta transparente
	Com laterais
	Com chapa de teto
Descrição do produto	Solução ideal de rack para TI para acondicionamento em ambientes com espaço restrito, teto baixo ou salas de difícil acesso.Sem
	potência dissipada por conta de unidades de altura inutilizadas em instalações apenas com componentes eletrônicos pequenos.

© Rittal 2025 2

Recursos

dois lados abrangendo toda a profundidade do armário, bem co recorte central coberto para facilitar a integração de um módulo ventiladores. Conceito eficiente de quadro para configuração individualizada Laterais parafusadas para acesso rápido Trilhos perfilados de 19°, ajustáveis na largura e na profundidad com a opção de instalação interna assimétrica Opção de desmontagem Ampla linha de acessórios para configurações internas customizadas Material Armário: chapa de aço Porta: chapa de aço de 1,2 mm Lateral: chapa de aço de 1,2 mm Trilhos perfilados de 19°: chapa de aço de 2 mm Lateral: chapa de aço de 1,2 mm Superfície Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão Partes planas: pintura eletroforética por imersão Partes planas: pintura eletroforética por imersão. Partes planas: pintura eletroforética por imersão. Partes planas: pintura eletroforética por imersão Partes planas: pintura eletrostática a pó General colour RAL 7035 Escopo de fornecimento Rack com porta dianteira transparente e porta traseira Estrutura do armário, desmontável, com trilhos perfilados de 19 frente e atrás Laterais Chapa de teto parafusada com entrada escondida de cabos por na transversal, bem como recorte central coberto para facilitar a integração de um módulo de ventiladores. Dimensões Largura: 800 mm Altura: 2.000 mm Profundidade: 800 mm Unidades de altura 42 UA Distância entre os níveis (pronto para montagem) Fixação de 19° desmontável		
Laterais parafusadas para acesso rápido Trilhos perfilados de 19", ajustáveis na largura e na profundidad com a opção de desmontagem Ampla linha de acessórios para configurações internas customizadas Material Armário: chapa de aço Porta: chapa de aço de 1,2 mm Lateral: chapa de aço de 1,2 mm Trilhos perfilados de 19": chapa de aço de 2 mm Lateral: chapa de aço de 1,2 mm Trilhos perfilados de 19": chapa de aço de 2 mm Lateral: chapa de aço de 1,2 mm Superfície Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão Partes planas: pintura eletroforética por imersão Partes planas: pintura eletroforética por imersão, pintura eletrostática a pó General colour RAL 7035 Escopo de fornecimento Rack com porta dianteira transparente e porta traseira Estrutura do armário, desmontável, com trilhos perfilados de 19 frente e atrás Laterais Chapa de teto parafusada com entrada escondida de cabos por na transversal, bem como recorte central coberto para facilitar a integração de um módulo de ventiladores. Dimensões Largura: 800 mm Altura: 2.000 mm Profundidade: 800 mm Unidades de altura 42 UA Distância entre os níveis (pronto para montagem) Fixação de 19" desmontável	Vantagens	
com a opção de instalação interna assimétrica Opção de desmontagem Ampla linha de acessórios para configurações internas customizadas Material Armário: chapa de aço Porta: chapa de aço de 1,2 mm Lateral: chapa de aço de 1,2 mm Trilhos perfilados de 19": chapa de aço de 2 mm Lateral: chapa de aço de 1,2 mm Superfície Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão Partes planas: pintura eletroforética por imersão Partes planas: pintura eletroforética por imersão, pintura eletrostática a pó General colour RAL 7035 Escopo de fornecimento Rack com porta dianteira transparente e porta traseira Estrutura do armário, desmontável, com trilhos perfilados de 19 frente e atrás Laterais Chapa de teto parafusada com entrada escondida de cabos por na transversal, bem como recorte central coberto para facilitar a integração de um módulo de ventiladores. Dimensões Largura: 800 mm Altura: 2.000 mm Profundidade: 800 mm Unidades de altura 42 UA Distância entre os níveis (pronto para montagem) Fixação de 19" desmontável		
Opção de desmontagem Ampla linha de acessórios para configurações internas customizadas Material Armário: chapa de aço Porta: chapa de aço de 1,2 mm Lateral: chapa de aço de 1,2 mm Trilhos perfilados de 19": chapa de aço de 2 mm Lateral: chapa de aço de 1,2 mm Trilhos perfilados de 19": chapa de aço de 2 mm Lateral: chapa de aço de 1,2 mm Superfície Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão Partes planas: pintura eletroforética por imersão, pintura eletrostática a pó General colour RAL 7035 Escopo de fornecimento Rack com porta dianteira transparente e porta traseira Estrutura do armário, desmontável, com trilhos perfilados de 19 frente e atrás Laterais Chapa de teto parafusada com entrada escondida de cabos por na transversal, bem como recorte central coberto para facilitar a integração de um módulo de ventiladores. Dimensões Largura: 800 mm Altura: 2.000 mm Profundidade: 800 mm Unidades de altura 42 UA Distância entre os níveis (pronto para montagem) Fixação de 19" desmontável		Trilhos perfilados de 19", ajustáveis na largura e na profundidade,
Ampla linha de acessórios para configurações internas customizadas Material Armário: chapa de aço Porta: chapa de aço de 1,2 mm Lateral: chapa de aço de 1,2 mm Trilhos perfilados de 19": chapa de aço de 2 mm Lateral: chapa de aço de 1,2 mm Superfície Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão Partes planas: pintura eletroforétic		. ,
customizadas Material Armário: chapa de aço Porta: chapa de aço de 1,2 mm Lateral: chapa de aço de 1,2 mm Trilhos perfilados de 19": chapa de aço de 2 mm Lateral: chapa de aço de 1,2 mm Trilhos perfilados de 19": chapa de aço de 2 mm Lateral: chapa de aço de 1,2 mm Superfície Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão Partes planas: pintura eletroforética por imersão, pintura eletrostática a pó General colour RAL 7035 Cor RAL 7035 Escopo de fornecimento Rack com porta dianteira transparente e porta traseira Estrutura do armário, desmontável, com trilhos perfilados de 19 frente e atrás Laterais Chapa de teto parafusada com entrada escondida de cabos por na transversal, bem como recorte central coberto para facilitar a integração de um módulo de ventiladores. Dimensões Largura: 800 mm Altura: 2.000 mm Profundidade: 800 mm Unidades de altura 42 UA Distância entre os níveis (pronto para montagem) Fixação de 19" desmontável		
Porta: chapa de aço de 1,2 mm Lateral: chapa de aço de 1,2 mm Trilhos perfilados de 19": chapa de aço de 2 mm Lateral: chapa de aço de 1,2 mm Superfície Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão Partes planas: pintura eletroforética por imersão, pintura eletrostática a pó General colour RAL 7035 Cor RAL 7035 Escopo de fornecimento Rack com porta dianteira transparente e porta traseira Estrutura do armário, desmontável, com trilhos perfilados de 19 frente e atrás Laterais Chapa de teto parafusada com entrada escondida de cabos por na transversal, bem como recorte central coberto para facilitar a integração de um módulo de ventiladores. Dimensões Largura: 800 mm Altura: 2.000 mm Profundidade: 800 mm Unidades de altura 42 UA Distância entre os níveis (pronto para montagem) Fixação de 19" desmontável		
Lateral: chapa de aço de 1,2 mm Trilhos perfilados de 19": chapa de aço de 2 mm Lateral: chapa de aço de 1,2 mm Superfície Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão Partes planas: pintura eletroforética por imersão, pintura eletrostática a pó General colour RAL 7035 Cor RAL 7035 Escopo de fornecimento Rack com porta dianteira transparente e porta traseira Estrutura do armário, desmontável, com trilhos perfilados de 19 frente e atrás Laterais Chapa de teto parafusada com entrada escondida de cabos por na transversal, bem como recorte central coberto para facilitar a integração de um módulo de ventiladores. Dimensões Largura: 800 mm Altura: 2.000 mm Profundidade: 800 mm Unidades de altura 42 UA Distância entre os níveis (pronto para montagem) Fixação de 19" desmontável	Material	Armário: chapa de aço
Trilhos perfilados de 19": chapa de aço de 2 mm Lateral: chapa de aço de 1,2 mm Superfície Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão Partes planas: pintura eletroforética por imersão, pintura eletrostática a pó General colour RAL 7035 Cor RAL 7035 Escopo de fornecimento Rack com porta dianteira transparente e porta traseira Estrutura do armário, desmontável, com trilhos perfilados de 19 frente e atrás Laterais Chapa de teto parafusada com entrada escondida de cabos por na transversal, bem como recorte central coberto para facilitar a integração de um módulo de ventiladores. Dimensões Largura: 800 mm Altura: 2.000 mm Profundidade: 800 mm Unidades de altura 42 UA Distância entre os níveis (pronto para montagem) Fixação de 19" desmontável		·
Lateral: chapa de aço de 1,2 mm Superfície Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão Partes planas: pintura eletroforética por imersão, pintura eletrostática a pó General colour RAL 7035 Cor RAL 7035 Escopo de fornecimento Rack com porta dianteira transparente e porta traseira Estrutura do armário, desmontável, com trilhos perfilados de 19 frente e atrás Laterais Chapa de teto parafusada com entrada escondida de cabos por na transversal, bem como recorte central coberto para facilitar a integração de um módulo de ventiladores. Dimensões Largura: 800 mm Altura: 2.000 mm Profundidade: 800 mm Unidades de altura 42 UA Distância entre os níveis (pronto para montagem) Fixação de 19" desmontável		
Superfície Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão Partes planas: pintura eletroforética por imersão, pintura eletrostática a pó General colour RAL 7035 Cor RAL 7035 Escopo de fornecimento Rack com porta dianteira transparente e porta traseira Estrutura do armário, desmontável, com trilhos perfilados de 19 frente e atrás Laterais Chapa de teto parafusada com entrada escondida de cabos por na transversal, bem como recorte central coberto para facilitar a integração de um módulo de ventiladores. Dimensões Largura: 800 mm Altura: 2.000 mm Profundidade: 800 mm Unidades de altura 42 UA Distância entre os níveis (pronto para montagem) Fixação de 19" desmontável		
Partes planas: pintura eletroforética por imersão, pintura eletrostática a pó General colour RAL 7035 Cor RAL 7035 Escopo de fornecimento Rack com porta dianteira transparente e porta traseira Estrutura do armário, desmontável, com trilhos perfilados de 19 frente e atrás Laterais Chapa de teto parafusada com entrada escondida de cabos por na transversal, bem como recorte central coberto para facilitar a integração de um módulo de ventiladores. Dimensões Largura: 800 mm Altura: 2.000 mm Profundidade: 800 mm Unidades de altura 42 UA Distância entre os níveis (pronto para montagem) Fixação de 19" desmontável		Laterai: chapa de aço de 1,2 mm
eletrostática a pó General colour RAL 7035 Cor RAL 7035 Escopo de fornecimento Rack com porta dianteira transparente e porta traseira Estrutura do armário, desmontável, com trilhos perfilados de 19 frente e atrás Laterais Chapa de teto parafusada com entrada escondida de cabos por na transversal, bem como recorte central coberto para facilitar a integração de um módulo de ventiladores. Dimensões Largura: 800 mm Altura: 2.000 mm Profundidade: 800 mm Unidades de altura 42 UA Distância entre os níveis (pronto para montagem) Fixação de 19" desmontável	Superfície	
General colour RAL 7035 Cor RAL 7035 Escopo de fornecimento Rack com porta dianteira transparente e porta traseira Estrutura do armário, desmontável, com trilhos perfilados de 19 frente e atrás Laterais Chapa de teto parafusada com entrada escondida de cabos por na transversal, bem como recorte central coberto para facilitar a integração de um módulo de ventiladores. Dimensões Largura: 800 mm Altura: 2.000 mm Profundidade: 800 mm Unidades de altura 42 UA Distância entre os níveis (pronto para montagem) Fixação de 19" desmontável		
Cor RAL 7035 Escopo de fornecimento Rack com porta dianteira transparente e porta traseira Estrutura do armário, desmontável, com trilhos perfilados de 19 frente e atrás Laterais Chapa de teto parafusada com entrada escondida de cabos por na transversal, bem como recorte central coberto para facilitar a integração de um módulo de ventiladores. Dimensões Largura: 800 mm Altura: 2.000 mm Profundidade: 800 mm Unidades de altura 42 UA Distância entre os níveis (pronto para montagem) Fixação de 19" desmontável		eletrostática a pó
Escopo de fornecimento Rack com porta dianteira transparente e porta traseira Estrutura do armário, desmontável, com trilhos perfilados de 19 frente e atrás Laterais Chapa de teto parafusada com entrada escondida de cabos por na transversal, bem como recorte central coberto para facilitar a integração de um módulo de ventiladores. Dimensões Largura: 800 mm Altura: 2.000 mm Profundidade: 800 mm Unidades de altura 42 UA Distância entre os níveis (pronto para montagem) Fixação de 19" desmontável	General colour	RAL 7035
Estrutura do armário, desmontável, com trilhos perfilados de 19 frente e atrás Laterais Chapa de teto parafusada com entrada escondida de cabos por na transversal, bem como recorte central coberto para facilitar a integração de um módulo de ventiladores. Dimensões Largura: 800 mm Altura: 2.000 mm Profundidade: 800 mm Unidades de altura 42 UA Distância entre os níveis (pronto para montagem) Fixação de 19" desmontável	Cor	RAL 7035
frente e atrás Laterais Chapa de teto parafusada com entrada escondida de cabos por na transversal, bem como recorte central coberto para facilitar a integração de um módulo de ventiladores. Dimensões Largura: 800 mm Altura: 2.000 mm Profundidade: 800 mm Unidades de altura 42 UA Distância entre os níveis (pronto para montagem) Fixação de 19" desmontável	Escopo de fornecimento	Rack com porta dianteira transparente e porta traseira Estrutura do armário, desmontável, com trilhos perfilados de 19" na
Chapa de teto parafusada com entrada escondida de cabos por na transversal, bem como recorte central coberto para facilitar a integração de um módulo de ventiladores. Dimensões Largura: 800 mm Altura: 2.000 mm Profundidade: 800 mm Unidades de altura 42 UA Distância entre os níveis (pronto para montagem) Fixação de 19" desmontável		•
na transversal, bem como recorte central coberto para facilitar a integração de um módulo de ventiladores. Dimensões Largura: 800 mm Altura: 2.000 mm Profundidade: 800 mm Unidades de altura 42 UA Distância entre os níveis (pronto para montagem) Fixação de 19" desmontável		Laterais
integração de um módulo de ventiladores. Largura: 800 mm Altura: 2.000 mm Profundidade: 800 mm Unidades de altura 42 UA Distância entre os níveis (pronto para montagem) Fixação de 19" desmontável		Chapa de teto parafusada com entrada escondida de cabos por trás
Dimensões Largura: 800 mm Altura: 2.000 mm Profundidade: 800 mm Unidades de altura 42 UA Distância entre os níveis (pronto para montagem) Fixação de 19" desmontável		·
Altura: 2.000 mm Profundidade: 800 mm Unidades de altura 42 UA Distância entre os níveis (pronto para montagem) Fixação de 19" desmontável		integração de um modulo de ventiladores.
Profundidade: 800 mm Unidades de altura 42 UA Distância entre os níveis (pronto para montagem) Fixação de 19" desmontável	Dimensões	-
Unidades de altura 42 UA Distância entre os níveis (pronto para montagem) Fixação de 19" desmontável		
Distância entre os níveis (pronto 445 mm para montagem) Fixação de 19" desmontável		Profundidade: 800 mm
para montagem) Fixação de 19" desmontável	Unidades de altura	42 UA
<u> </u>		445 mm
	Fixação de 19"	desmontável
Modelo Com laterais	Modelo	Com laterais

© Rittal 2025 3

Recursos

Modelo da porta traseira	Porta inteiriça em chapa de aço lisa
Modelo da porta dianteira	Porta transparente inteiriça Portas com vidro de segurança com espessura de 3 mm Ângulo de abertura das portas de armários montados em módulo: máx. 105°
Capacidade de carga	5000 N
Capacidade de carga (estática)	500 kg
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 20
Nota	Para instalar um módulo de ventiladores é necessário montar réguas de escova nas aberturas para roteamento dos cabos, caso forem usadas, ou se as chapas de cobertura tiverem sido removidas Brush strips to conceal the cable entry are available separately and may be conveniently ordered from our accessory range.
Material básico	Chapa de aço
Emb.	1 unid.
Peso líquido	119.5
Peso bruto	129.5
Número da tarifa alfandegária	94039910
EAN	4028177997554
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

Aprovações

Aprovações	UL + C-UL (listed)
Explicações	Declaration of conformity

© Rittal 2025 4