

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.165

Chave seccionadora NH

Estado: 22/06/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.165 - Chave seccionadora NH

3 polos, para sistemas de barramento com 185 mm de distância entre os centros das barras.

Recursos

| | |
|---|---|
| Cód. Ref. | SV 9677.165 |
| Modelo | ativação com 3 polos |
| Funcionamento | Interruptor instantâneo automático para acionamento independente do operador Interrupção dupla para corte confiável dos contatos |
| Material | Poliamida Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0 Guias de contato: parcialmente em cobre banhado a prata |
| Cor | Chassi: RAL 7035 Tampa: RAL 7001 Puxador: RAL 7016 |
| Para tamanho NH | 1 |
| Para sistemas de barramento com distância entre os centros das barras | 185 mm |
| Saída dos condutores | Em cima |
| Tipo de ligação (elétrica) | Parafuso M12 |
| Installation type | Fixação com parafusos |
| Qtd. de polos | 3 polos |
| Tensão nominal de serviço | 800 V (AC), 3~ |
| Corrente nominal de serviço máxima | 250 A |
| Test specification | IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (fusíveis) |
| Dimensões | Largura: 100 mm Altura: 772 mm |

Recursos

| | |
|-----------------------------------|--|
| Conexão de condutores cilíndricos | 6 - 240 mm ² |
| Adequado para barras | Altura: 10 mm |
| Emb. | 1 unid. |
| Peso líquido | 10,84 kg |
| Peso bruto | 11,94 kg |
| Teor de cobre (kg / unidade) | 2,868 |
| Número da tarifa alfandegária | 85361090 |
| ETIM 9 | EC001040 |
| ECLASS 8.0 | 27371401 |
| Descrição do produto | SV Chave seccionadora NH, tamanho 1, 250 A, 800 V, 3 polos, pino M12, 185 mm, saída dos condutores em cima, fixação com parafuso |

Aprovações

| | |
|-------------|--|
| Explicações | Declaration of conformity Declaración de conformidad UK |
|-------------|--|