

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**KX 1549.000**

**Coffrets électriques KX en tôle  
d'acier**

État: 2026-05-11 (La source: [rittal.com/ca-fr](http://rittal.com/ca-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KX 1549.000 - Coffrets électriques KX en tôle d'acier

Le boîtier électrique KX, le coffret électrique KX, en tôle d'acier offre un confort de montage élevé ainsi qu'un large choix de type de serrures.



## Caractéristiques

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Référence                   | KX 1549.000  |
| Description produit         | Le boîtier électrique KX, le coffret électrique KX, en tôle d'acier offre un confort de montage élevé ainsi qu'un large choix de type de serrures. |
| Matériau                    | Coffret : tôle d'acier<br>Porte : tôle d'acier, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour  |
| Finition                    | Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée<br>Plaque de montage : zinguée                  |
| Couleur                     | RAL 7035   |
| Composition de la livraison | Coffret avec porte<br>Plaque de montage<br>Serrure à panneton double de 3 mm<br>Charnière 180°   |
| Protection category NEMA    | NEMA 1<br>NEMA 3R<br>NEMA 4<br>NEMA 12   |

# Caractéristiques

|   |   |
|---|---|
| Indice de protection IP selon CEI 60 529              | IP 66   |
| Type selon la norme UL 50E                            | Type 1<br>Type 3R<br>Type 4<br>Type 12  |
| Code IK   | IK08  |
| Dimensions  | Largeur: 200 mm<br>Hauteur: 200 mm<br>Profondeur: 120 mm  |
| Dimensions de la plaque de montage (L x H)            | 175 mm x 185 mm   |
| Épaisseur du coffret                                  | 1,25 mm   |
| Épaisseur de matériau de la porte                     | 1,25 mm   |
| Épaisseur de matériau de la plaque de montage         | 2 mm  |
| Verrouillage  | Nombre de serrures: 1   |
| Matériau de base                                      | Tôle d'acier  |
| Unité d'emballage                                     | 1 p.  |
| Poids net   | 2,437 kg  |
| Poids brut  | 2,637 kg  |
| Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)                 | 10,9 kg CO2 eq (Cat B)  |
| Remarque sur la classification de l'empreinte carbone | Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit |
| Numéro du tarif douanier                              | 84879059  |
| ETIM 9  | EC000261  |
| ETIM 8  | EC000261  |
| ECLASS 8.0  | 27180101  |
| Description produit                                   | KX Coffret électrique, LHP : 200x200x120 mm, en tôle d'acier, avec plaque de montage, avec porte                          |

# Approbation

---

Approbation

Bureau Veritas  
DNV  
Lloyds Register  
UL + C-UL (listed)

---

Certificats

Indice de protection

---

Explications

Déclaration fabricant  
Déclaration de conformité  
Déclaration de conformité UK  
PCF-declaration