

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1612.100

Coffret Bus KX en tôle d'acier, avec dispositif de verrouillage à panneton double

État: 2026-01-20 (La source: [ittal.com/ca-fr](https://www.ittal.com/ca-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX 1612.100 - Coffret Bus KX en tôle d'acier, avec dispositif de verrouillage à panneton double

Coffret mural en tôle d'acier, avec couvercle et vitre. Indice de protection IP 65 / NEMA 12. Pour installer des modules de Bus et des capteurs de presque tous les fabricants.



Caractéristiques

Référence	KX 1612.100
Modèle	avec porte vitrée
Matériaux	Coffret : tôle d'acier Couvercle : tôle d'acier, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour Vitre : polycarbonate, 4 mm Plaque de montage : tôle d'acier zinguée
Finition	Coffret et couvercle : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Boîtier avec couvercle monté sur charnières Vitre dans le couvercle Plaque de montage Serrure à panneton double de 3 mm
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12

Caractéristiques

Indice de protection IP selon CEI 60 529	IP 65
Type selon la norme UL 50E	Type 1 Type 12
Code IK	IK08
Dimensions	Largeur: 600 mm Hauteur: 300 mm Profondeur: 155 mm
Épaisseur du couvercle	1,25 mm
Épaisseur du coffret	1,25 mm
Épaisseur de matériau de la plaque de montage	2 mm
Matériau de base	Tôle d'acier
Numéro du tarif douanier	84879059
EAN	4028177970045
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Approbation

Approbation	C-UL
-------------	------