


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7201.210

Module d'alimentation

État: 2026-03-11 (La source: [rittal.com/ca-fr](https://www.rittal.com/ca-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7201.210 - Module d'alimentation pour PSM

Bloc d'alimentation pour l'alimentation en énergie des modules de mesure PSM et rails de mesure PSM. Nécessaire uniquement en l'absence d'utilisation de CMC III.



Caractéristiques

Référence	DK 7201.210
Modèle	Bloc d'alimentation PSM pour modules actifs
Description produit	Bloc d'alimentation pour le fonctionnement des modules de mesure PSM (avec fonction de commutation et de mesure) ou des rails de mesure PSM, lorsqu'aucun CMC III n'est utilisé. Le bloc d'alimentation dispose d'un câble de raccordement avec fiche RJ45, pour une utilisation avec les modules de mesure et les rails de mesure PSM.
Raccordement en entrée	CEI/EN/60320/C14
Tension d'entrée	100 - 240 V AC
Consigne de montage	La gestion à distance n'est pas disponible lors de l'utilisation du bloc d'alimentation. Le CMC III ainsi que d'autres accessoires sont nécessaires pour la commande des modules.
Dimensions	Largeur: 60 mm Hauteur: 30 mm Profondeur: 135 mm
Fréquence nominale	50 - 60 Hz
Plage de température de fonctionnement	5 °C...45 °C
Taux d'humidité de l'air (sans condensation)	10...90 %

Caractéristiques

Tension de sortie	Tension de sortie: 24 V CC
Plage de température de stockage	-20 °C...70 °C
Raccordement du câble de sortie (type / longueur)	1 m
Unité d'emballage	1 p.
ECLASS 8.0	27180704