

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7998.107

RiMatrix S

État: 2026-05-25 (La source: rittal.com/ca-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7998.107 - RiMatrix S Salle standard

Le module de salle informatique standardisé est intégré dans des locaux existants mettant en œuvre un confinement d'allées chaudes et froides.



Caractéristiques

Référence	DK 7998.107
Description produit	Le module de salle informatique standardisé est intégré dans des locaux existants mettant en œuvre un confinement d'allées chaudes et froides.
Avantages	Efficacité énergétique accrue Confinement d'allée composé de portes et d'éléments de plafond qui permettent de séparer efficacement l'air froid de l'air chaud
Composition de la livraison	Conseil et calcul du retour sur investissement Livraison et intégration dans l'infrastructure du client Mise en service et remise de l'installation Documentation, formation théorique et pratique Hotline et service après-vente / Contrats de maintenance Adaptation parfaite du confinement d'allée
Profondeur utile	7 000 mm
Hauteur utile	2 722 mm
Largeur utile	4 774 mm
Climatisation (ZUCS)	120 kW + 20 kW n+2 redondant
Nombre de distributeurs principaux basse tension	2
Nombre de PDU Basic	28

Caractéristiques

Serverracks (600x2000x1200mm)	12
Baie réseaux / serveurs combinée (800 x 2000 x 1200 mm)	2
Design burglar protection	Oui
Dispositif d'humidification et de déshumidification	en option
Installation d'extinction de la salle	en option
Design UPS	2 x (60 kW + 20 kW) redondance n+1
Modèle	Double 6
Dimensions	Largeur: 4.839 mm Hauteur: 2.750 mm Profondeur: 7.070 mm
Unité d'emballage	1 p.
Numéro du tarif douanier	73089059
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Description produit	DK RiMatrix S Double 6 salle standard