Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9342.050 Supports de jeux de barres PLS

État: 2025-12-19 (La source: rittal.com/ca-fr)



SV 9342.050 - Supports de jeux de barres PLS

Pour jeux de barres PLS spéciaux 800 A/1600 A, 3 et 4 pôles, superposables.

Caractéristiques

| Référence | SV 9342.050 |
|----------------------------------|--|
| Matériau | Polyamide Tenue au feu selon la norme UL 94-V0 |
| Couleur | RAL 7035 |
| Tension nominale | 1000 V, 3~ 1500 V (DC) |
| Valeurs électriques UL (SCCR) | 25 kA - 600 V, écartement des supports 500 mm, jeux de barres PLS 1600 |
| | 30 kA - 600 V, écartement des supports 250 mm, jeux de barres PLS 1600 |
| | 35 kA - 600 V, écartement des supports 150 mm, jeux de barres PLS 1600 |
| | 65 kA - 600 V, écartement des supports 250 mm, jeux de barres PLS 1600, catégorie de fusible L max. 1400 A, JDDZ/7 |
| | 65 kA - 600 V, écartement des supports 100 mm, jeux de barres PLS 1600, catégorie de fusible L max. 1600 A, JDDZ/7 |
| Remarque concernant la référence | Il est nécessaire d'utiliser le châssis de protection pour les applications UL. |
| | Homologation UL valable uniquement pour les applications AC |
| Possibilité de superposition | Oui |
| Nombre de pôles | 3 pôles |
| Convient aux jeux de barres | PLS 1600 |
| Pour référence(s) | 3516.000 |
| | 3527.000 |
| | 3528.000 |
| | 3528.010 |
| | 3529.000 |
| | |

© Rittal 2025

Caractéristiques

| Entraxe des jeux de barres | 60 mm |
|----------------------------|---------------|
| Homologations | UL |
| Unité d'emballage | 4 p. |
| Poids net | 0.56 |
| Poids brut | 0.601 |
| Numéro du tarif douanier | 85469010 |
| EAN | 4028177525641 |
| ETIM 9 | EC001166 |
| ECLASS 8.0 | 27400607 |

Approbation

| Approbation | ABS Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed) |
|--------------|---|
| Explications | Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK |

© Rittal 2025 3