

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SZ 2313.150 Tragschiene

Stand: 06.07.2026 (Quelle: [rittal.com/ch-de](http://rittal.com/ch-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# SZ 2313.150 - Tragschiene nach EN 60 715

Länge 2 m, zur Eigenkonfektionierung.



## Eigenschaften

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Artikel-Nr.             | SZ 2313.150   |
| Ausführung              | TH 35/15  |
| Material                | Stahlblech  |
| Oberfläche              | Verzinkt  |
| Länge Tragschiene       | 2 m   |
| Verpackungseinheit      | 6 Stück   |
| Nettogewicht            | 7,152 kg  |
| Bruttogewicht           | 7,46 kg   |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 29,22 kg CO2 eq (Cat B)   |
| Hinweis zur PCF-Klasse  | Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert |
| Zolltarifnummer         | 73269098  |
| ETIM 9                  | EC001285  |
| ETIM 8                  | EC001285  |
| ECLASS 8.0              | 27189234  |
| Produktbeschreibung     | SZ Tragschiene nach EN 60 715, Ausführung TH 35/15, L: 2000 mm  |

# Approbationen

---

Erklärungen

PCF-Deklaration