Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SZ 2319.000
Tragschiene TH 35/15


Stand: 06.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

SCHALTSCHRÄNKE STROMVERTEILUNG KLIMATISIERUNG IT-INFRASTRUKTUR SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 2319.000 - Tragschiene TH 35/15 nach EN 60 715

Länge abgestimmt auf die Gehäusebreite.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	SZ 2319.000
Ausführung	TH 35/15
Material	Stahlblech
Oberfläche	Verzinkt
Länge Tragschiene	587 mm
Passend für	Gehäusetyp: AX KX AE KL Breite: = 600 mm
Verpackungseinheit	10 Stück
Nettogewicht	3,42 kg
Bruttogewicht	3,622 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	13,43 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	73269098
ETIM 9	EC001285
ETIM 8	EC001285
ECLASS 8.0	27189234

Eigenschaften

Produktbeschreibung	SZ Tragschiene TH 35/15 nach EN 60 715, für B: 600 mm, L: 587 mm

Approbationen

Erklärungen	PCF-Deklaration

© Rittal 2026