Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SG 2370.151

LED Dauerlichtelement

Stand: 05.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

SG 2370.151 - LED Dauerlichtelement für Signalsäule, modular

Mit 360° Signalabstrahlung durch optimierte Prismentechnik.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	SG 2370.151
Ausführung	LED Dauerlichtelement
Nutzen	Mit 360°-Signalabstrahlung durch optimierte Prismentechnik Konfiguration von bis zu fünf Elementen, bei gleicher Spannung.
Funktionsweise	Ein modularer Aufbau ist mit Anschluss-, optischen, akustischen Elementen und Beschriftungstafel möglich
Material	Gehäuse aus Polyamid Kalotte: Polycarbonat transparent
Farbe	Rot
Schutzart IP nach EN 60 529	IP 65, wenn Abschlussdeckel oder akustisches Element oben montiert wird
Bemessungsbetriebsspannung	230 V
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0,069 kg
Bruttogewicht	0,075 kg
Zolltarifnummer	85311095
ETIM 9	EC000232
ETIM 8	EC000232

Eigenschaften

ECLASS 8.0	27371220
Produktbeschreibung	SG LED Dauerlichtelement, rot.

Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed)
Erklärungen	Konformitätserklärung