


# **Rittal – Das System.**

**Schneller – besser – überall.**



## **SG 2376.000**

## **Akustisches Element**

Stand: 22.12.2025 (Quelle: [rittal.com/ch-de](http://rittal.com/ch-de))



# SG 2376.000 - Akustisches Element für Signalsäule, modular

Zur Signalisierung von Warn- oder Störmeldungen.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	SG 2376.000
Ausführung	Dauerton oder pulsierend, 85 dB, max. 25 mA
Produktbeschreibung	Zur Signalisierung von Warn- oder Störmeldungen.
Nutzen	Einfache Montage und Kontaktierung durch Bajonettverschluss.
Einsatzgebiete	Montage nur am oberen Ende der optischen Elemente bzw. direkt auf dem Anschluss-Element.
Funktionsweise	Ein modularer Aufbau ist mit Anschluss-, optischen, akustischen Elementen, Glühlampen und Beschriftungstafel möglich
Material	Gehäuse aus Polyamid
Farbe	Schwarz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Phase gegen Phase	2500 V AC
Bemessungsisolationsspannung	250 V AC
Bemessungsbetriebsspannung	24 V (AC/DC)
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0.09
Bruttogewicht	0.112
Zolltarifnummer	85311095
EAN	4028177220423
ECLASS 8.0	27371237

# Approbationen

---

Approbationen

UR