

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SZ 2500.310 Systemleuchte LED

Stand: 15.05.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 2500.310 - Systemleuchte LED

Systemleuchte LED - die erste Leuchte speziell für den Schaltschrank! Innovativste LED-Technik sorgt für noch mehr Licht bis in den letzten Winkel.



Eigenschaften

| | |
|------------------------|---|
| Artikel-Nr. | SZ 2500.310 |
| Ausführung | mit Steckdose, mit Bewegungsmelder |
| Nutzen | Optimale Ausleuchtung im gesamten Schaltschrank Wahlweise mit Clip-, Schraub- und Magnetbefestigung Passende Ausstattung für jeden Anwendungsfall |
| Ausführung | Bewegungsmelder Steckdose 90° drehbare Steckverbinder Verstellung Leuchtrichtung Verstellung Lichtverteilung |
| Material | Leuchtenkorpus: stranggepresstes Aluminium Leuchtenabdeckung: Polycarbonat Leuchtenenden: PC-ABS |
| Farbe | Gehäuse: RAL 7016 |
| Lieferumfang | Inkl. Befestigungsschrauben |
| Nennleistung | 13 W |
| Anschlussmöglichkeiten | Einspeisung, 3-polig Durchgangsverdrahtung, 3-polig |

Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Bewegungsmelder | Ja |
| Schutzklasse Überspannungsschutz | II |
| Schutzklasse | II (schutzisoliert) |
| Leuchten-Montageart | Verschrauben Clip-Befestigung |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit it Phase zu Erde | 2500 V AC |
| Bemessungsisolationsspannung | 300 V AC |
| Einbaumöglichkeiten | Direkt am Schrankprofil mit 25 mm-Maßraster |
| Lichtstrom | 1'200 lm |
| Lichtfarbe | 4000 K (neutralweiß) |
| Hinweis | Anschlusszubehör separat bestellen |
| Abmessung | Breite: 437 mm Höhe: 85 mm Tiefe: 44 mm |
| Betriebstemperaturbereich | -20 °C...55 °C |
| Steckdosen | D, Schuko (Typ F, CEE 7/3) |
| Bemessungsbetriebsspannung | 100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Ausführung Steckdose | D, Schuko (Typ F, CEE 7/3) |
| Schutzart IP nach IEC 60 529 | IP 20 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 0,6 kg |
| Bruttogewicht | 0,69 kg |
| Zolltarifnummer | 94054990 |
| ETIM 9 | EC000321 |
| ETIM 8 | EC000321 |
| ECLASS 8.0 | 27189241 |

Eigenschaften

Produktbeschreibung

SZ Systemleuchte LED, 1200 Lumen, L: 437 mm, 100-230 V, mit Bewegungsmelder

Approbationen

Approbationen

CCC exception letter
ENEC

Erklärungen

Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
PCF-Deklaration