

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



**SK 3240.060**

**Austrittsfilter**

Stand: 06.02.2026 (Quelle: [rittal.com/ch-de](http://rittal.com/ch-de))

# SK 3240.060 - Austrittsfilter EMV

Zur Belüftung durch Konvektion kann im unteren und oberen Bereich des Schaltschrankes jeweils ein Austrittsfilter eingesetzt werden.



## Eigenschaften

|                              |                                                                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.                  | SK 3240.060                                                                                                                          |
| Ausführung                   | EMV                                                                                                                                  |
| Produktbeschreibung          | Zur Belüftung durch Konvektion kann im unteren und oberen Bereich des Schaltschrankes jeweils ein Austrittsfilter eingesetzt werden. |
| Material                     | ABS                                                                                                                                  |
| Farbe                        | RAL 7035                                                                                                                             |
| Lieferumfang                 | Austrittsfilter<br>EMV-Filtermatte                                                                                                   |
| Montageausschnitt            | Ausbruch-Breite: 224 mm<br>Ausbruch-Höhe: 224 mm                                                                                     |
| Passend für Artikel-Nr.      | SK 3240.6xx/3241.6xx                                                                                                                 |
| Abmessung                    | Breite: 255 mm<br>Höhe: 255 mm<br>Tiefe: 25 mm                                                                                       |
| Schutzart IP nach IEC 60 529 | IP 54 inkl. EMV-Filtermatte<br>IP 56 mit EMV-Filtermatte und Strahlwasserhaube                                                       |
| Verpackungseinheit           | 1 Stück                                                                                                                              |
| Nettogewicht                 | 0.59                                                                                                                                 |
| Bruttogewicht                | 0.599                                                                                                                                |

# Eigenschaften

---

Zolltarifnummer 39269097

EAN 4028177651906

ETIM 9 EC002513

ETIM 8 EC002513

ECLASS 8.0 27180706

# Approbationen

---

Approbationen CSA  
UL + C-UL - FTTA  
UR + C-UR (recognized)

Zertifikate EAC

Erklärungen Konformitätserklärung