Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



# SK 3301.920
# Überströmventil

Stand: 01.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

SCHALTSCHRÄNKE | STROMVERTEILUNG | KLIMATISIERUNG | IT-INFRASTRUKTUR | SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# SK 3301.920 - Überströmventil

Sicherheitsorgan zum Einsatz im Wasserkreislauf zwischen Rückkühlanlage und Luft/Wasser-Wärmetauscher. Es verhindert ein Ansteigen des Pumpendrucks der Rückkühlanlage gegen das geschlossene Magnetventil des Luft/Wasser-Wärmetauschers außerhalb des Kühlzyklus.

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | SK 3301.920 |
| Produktbeschreibung | Sicherheitsorgan zum Einsatz im Wasserkreislauf zwischen Rückkühlanlage und Luft/Wasser-Wärmetauscher. Es verhindert ein Ansteigen des Pumpendrucks der Rückkühlanlage gegen das geschlossene Magnetventil des Luft/Wasser-Wärmetauschers außerhalb des Kühlzyklus. |
| Material | Messing |
| Ventil-Ausführung | 1"-Bypassventil |
| OUT_PRESSURE_ADJUSTMENT_RANGE | 2 - 12 bar |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 1,019 kg |
| Bruttogewicht | 1,046 kg |
| Zolltarifnummer | 84818059 |
| ETIM 9 | EC000855 |
| ETIM 8 | EC000855 |
| ECLASS 8.0 | 27180704 |
| Produktbeschreibung | SK Bypassventil 1", zum Einsatz bei Rückkühlanlagen und Luft-Wasser-Wärmetauschern, 2-12 bar, Voreinstellung 3 bar |