

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SK 3301.950 Kühlmedium (Fertiggemisch)

Stand: 14.05.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3301.950 - Kühlmedium (Fertiggemisch) für Chiller und Luft-Wasser-Wärmetauscher

Dieses Kühlmedium dient neben dem Frostschutz dazu, Bakterienwachstum zu unterbinden sowie einen optimalen Korrosionsschutz zu erreichen.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SK 3301.950
Produktbeschreibung	Dieses Kühlmedium dient neben dem Frostschutz dazu, Bakterienwachstum zu unterbinden sowie einen optimalen Korrosionsschutz zu erreichen.
Inhalt	10 l
Antifrogen-Wasser-Gemisch	1 : 2
Lieferform	Kanister
Rifrost	Outdoor
Betriebstemperaturbereich	-20 °C...60 °C
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	10 kg
Bruttogewicht	10,8 kg
Zolltarifnummer	38200000
ETIM 9	EC001243
ETIM 8	EC001243
ECLASS 8.0	23061202
Produktbeschreibung	SK Kühlmedium für Chiller, Glykol-Wasser-Gemisch: 1:2, Gebinde: 10 l, Outdoor

Ausschreibungstext

Rifrost-Outdoor 10 L für Wasser-Kreisläufe

Rückkühlanlagen sind - mit Ausnahme der Rückkühlanlagen für Öl und Emulsion ausschließlich für die Kühlung von Wasser oder einem Wasser-Glykol Gemisch geeignet. Diese dienen neben dem Frostschutz auch dazu, um Bakterienwachstum einzudämmen sowie einen optimalen Korrosionsschutz zu erreichen.

Technische Daten

RiFrost: Outdoor

Glykosol-Wassergemisch: 1:2

Gebinde: 10 l

(Sicherheitsdatenblätter unter Downloads)