


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4051.223

Schwingfördertopf WT

Stand: 12.03.2026 (Quelle: [rittal.com/ch-de](https://www.rittal.com/ch-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4051.223 - Schwingfördertopf WT

Schwingfördertopf WT 43 zur Zuführung von losen Aderendhülsen mit Kunststoffkragen für den Querschnitt 4,0 und 6,0 mm² im Drahtkonfektionierungsvollautomat Wire Terminal WT C.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4051.223
Nutzen	Prozesssichere Zuführung Aderendhülsen Einfacher und zügiger Wechsel der Verbrauchsmaterialien
Lieferumfang	Schwingfördertopf WT 43
Einsatzgebiete	Für lose Aderendhülsen mit Querschnitt 4,0 mm ² und 6,0 mm ²
Hinweis	Die Schwingfördertöpfe und die Vereinzelung der Aderendhülsen sind auf die Toleranzmaße der Rittal Aderendhülsen nach DIN 46228-4:2019-02 ausgelegt. Weichen die zu verarbeitenden Aderendhülsen von den darin definierten Toleranzmaßen ab, kann es erforderlich sein, dass hierfür zum einen neue Schwingfördertöpfe konstruiert/getestet werden müssen und zum anderen die Vereinzelung der Aderendhülsen angepasst werden muss.
Normen	AEH DIN 46228
Passend für Artikel-Nr.	4051.205 4051.210
Zolltarifnummer	84799070