Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



# VX 5302.120
# Kabeltrasse

Stand: 20.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

SCHALTSCHRÄNKE | STROMVERTEILUNG | KLIMATISIERUNG | IT-INFRASTRUKTUR | SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# VX 5302.120 - Kabeltrasse für VX, VX IT

Zur Kabelabfangung- und -führung bei Netzwerk- und Serveranwendungen.







## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | VX 5302.120 |
| Nutzen | Einfache Montage durch werkzeuglose Schnellbefestigung<br>Alternativ verschraubbar<br>Integrierte Multifiunktionslochung zur Befestigung von Kabelführungselementen<br>Integrierte Befestigungslochung zur Fixierung der PDUs im 7 HE Rastermaß über eine Schlüsselloch-Aufnahme |
| Einsatzgebiete | Zur vertikalen Kabelführung und Zugentlastung bei Netzwerk- und Serveranwendungen |
| Material | Stahlblech |
| Oberfläche | Lackiert |
| Farbe | RAL 9005 |
| Lieferumfang | Inkl. Befestigungsmaterial |
| Einbaumöglichkeiten | Am VX IT Rahmengestell zwischen Dach- und Bodenrahmen, umlaufend<br>In 800 mm breiten VX IT Racks ist alternativ eine Verschraubung zwischen der oberen und unteren Tiefenstrebe möglich |

© Rittal 2026

# Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Montagehinweis | Die Montage erfolgt über die gesamte Schranktiefe am Rahmengerüst mittels Schnellbefestigung. Bei Montage in 800 mm breite Schränke ist eine zusätzliche Verschraubung an den Tiefenstreben des 19"-Ausbau möglich |
| Abmessung | Breite: 145 mm |
| Passend für | Gehäusetyp: VX<br>VX IT<br>Höhe: = 2.000 mm |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 4,4 kg |
| Bruttogewicht | 4,56 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 18,1 kg CO2 eq (Cat B) |
| Hinweis zur PCF-Klasse | Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert |
| Zolltarifnummer | 83024200 |
| ETIM 9 | EC000047 |
| ECLASS 8.0 | 27400703 |
| Produktbeschreibung | Kabeltrasse, für VX, VX IT, Zur vertikalen Kabelführung und Zugentlastung, bei Netzwerk- und Serveranwendungen, Integrierte Multifiunktionslochung zur Befestigung |