Rittal - Das System.

Schneller – besser – überall.





DK 5501.835


Luftleitbleche für TS IT 19"-Profilschienen

Stand: 12.11.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)



DK 5501.835 - Luftleitbleche für TS IT 19"-Profilschienen

Zur Trennung der Kalt-/Warm-Bereiche innerhalb eines Schrankes bei Gangeinhausung oder bei Einsatz eines LCP Systems.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 5501.835
Produktbeschreibung	Mit umlaufender Bürstenleiste zur kollisionsfreien Abschottung bei installierten Schienensystemen auf der äußeren Montageebene.
Einsatzgebiete	Zur Trennung der Kalt-/Warm-Bereiche innerhalb eines Schrankes bei Gangeinhausung oder bei Einsatz eines LCP Systems.
Material	Stahlblech Blindpanel: Kunststoff, UL 94-HB, halogenfrei Bürstenleiste: Kunststoff, UL 94-HB
Oberfläche	Lackiert
Farbe	RAL 9005
Lieferumfang	2 vertikale Blenden 2 horizontale Blenden 4 Bürstenleisten 4 Zell-PU-Schaum-Stücke Inkl. Befestigungsmaterial 6 Blindpanel, 1 HE
Montagehinweis	Die vertikalen Blenden mit Bürstenleiste können zur Schottung sowohl an den vorderen als auch an den hinteren 19"-Profilschiener montiert werden. Die Montage der horizontalen Blenden mit Bürstenleisten ist nur an den vorderen 19"-Profilschienen möglich.

© Rittal 2025

Eigenschaften

Passend für	Breite: 800 mm Höhe: 2.200 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	8.74
Bruttogewicht	9.2
Zolltarifnummer	73269098
EAN	4028177679207
E-Number Sweden	E7239701
ETIM 9	EC000331
ECLASS 8.0	27189272

Ausschreibungstext

Luftleitblech

Luftleitblech zur Trennung der Kalt-/ Warm-Bereiche innerhalb eines Schrankes oder

ganzer Schrankreihen.

Eine umlaufende Bürstenleiste gewährleistet, die

kollisionsfreie Abschottung trotz installierter

Schienenesysteme oder wechselndem umlaufenden

Anschlag.

Die Montage erfolgt werkzeuglos an den Profilen,

der 19"- Montageebene, mittels Schnellbefestiger,

oder alternativ verschraubt.

Einsetzbar z.B. für Hersteller Rittal,

Gehäuseserie TS IT.

Für Schränk (BxH) 800x2200 mm.

Integrierte Montageöffnungen zur optionalen

Aufnahme von bis zu 3x1 HE Komponenten im 482,6 mm

(19"-) Breitenformat je Seite.

Blenden im Grundzustand vorbestückt mit 19"-

Blindpanelen, aus Kunststoff, in werkzeugloser

© Rittal 2025 3

Schnell montage tecknik.

Material: Luftleitbleche Stahlblech,

Bürstenleisten und 19"- Blindpanelen Kunststoff

UL 94- HB

Best.-Nr. DK: 5501.835

Hersteller: Rittal

© Rittal 2025 4