Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



# CP 6218.700

# Aufsatzgelenk CP 180

Stand: 26.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

# CP 6218.700 - Aufsatzgelenk CP 180 Abgang horizontal

Zur schwenkbaren Befestigung des Tragarmsystems an horizontalen Flächen, auch hängende Befestigung an einer Decke ist möglich. Abnehmbare Abdeckung für einfache Kabeldurchführung.

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | CP 6218.700 |
| Produktbeschreibung | Zur schwenkbaren Befestigung des Tragarmsystems an horizontalen Flächen, auch hängende Befestigumg an einer Decke ist möglich. Abnehmbare Abdeckung für einfache Kabeldurchführung. |
| Material | Aufsatzgelenk: Stahlguss<br>Abdeckung: Kunststoff |
| Farbe | Aufsatzgelenk: RAL 7035<br>Abdeckung: RAL 7024 |
| Lieferumfang | Inkl. Dichtungen<br>Schrauben für Drehwinkelbegrenzung<br>Justierschrauben<br>Gewindeformende Schrauben für Tragprofilbefestigung |
| Drehbar/neigbar | Ja |
| Drehwinkel/Schwenkbereich | ca. 330°<br>Durch Einsetzen der beiliegenden Schrauben/Anschlagplatte kann der Drehwinkel begrenzt werden |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 18 kg |
| Bruttogewicht | 18,65 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 68,6 kg CO2 eq (Cat B) |
| Hinweis zur PCF-Klasse | Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert |
| Zolltarifnummer | 73269098 |
| ETIM 9 | EC000882 |

# Eigenschaften

| | |
|---|---|
| ECLASS 8.0 | 27400556 |
| Produktbeschreibung | CP Aufsatzgelenk CP 180, Abgang horizontal |

# Approbationen

| | |
|---|---|
| Erklärungen | Herstellererklärung |