

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## CP 6315.300

## Bediengehäuse mit Griffleisten

Stand: 09.12.2025 (Quelle: [rittal.com/ch-de](http://rittal.com/ch-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# CP 6315.300 - Bediengehäuse mit Griffleisten

Bediengehäuse mit Griffleisten im modernen Design aus Stahlblech, mit Tragarmausschnitt Ø 130 mm passend zum Tragarmsystem CP 60 / 120 / 180, Servicezugang wahlweise von vorne oder hinten, Aluminium-Frontplatte zur Bearbeitung leicht demontierbar, Schutzart IP 55



## Eigenschaften

|              |   |
|--------------|---|
| Artikel-Nr.  | CP 6315.300   |
| Material     | Gehäuse und Tür: Stahlblech<br>Griffleisten: Aluminium<br>Frontplatte: Aluminium<br>Abdeckkappen: Kunststoff  |
| Oberfläche   | Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack<br>Griffleiste: natur eloxiert<br>Frontplatte: natur eloxiert  |
| Farbe        | Gehäuse und Tür: RAL 7035<br>Griffleiste: natur eloxiert<br>Frontplatte: natur eloxiert<br>Abdeckkappen: ähnlich RAL 7024   |
| Lieferumfang | Gehäuse mit Ausbruch und Verstärkung für Tragarmanschluss Ø 130 mm<br>Vorne mit max. Ausbruch, abgedeckt von leicht zu bearbeitender 3 mm Aluminium-Frontplatte<br>Seitliche Griffleisten und Abdeckkappen<br>Vorreiberverschluss mit 3 mm Doppelbart-Einsatz<br>Angeformter Innenausbauwinkel mit TS Systemlochung |

# Eigenschaften

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Abmessung                    | Breite: 380 mm<br>Höhe: 380 mm<br>Tiefe: 210 mm  |
| Schutzart IP nach IEC 60 529 | IP 55  |
| Ausführung                   | Servicezugang von vorne  |
| Hinweis                      | Wechsel des Tragarmanschlusses und des Türanschlags durch Drehen des Gehäuses möglich<br>Optional: Tragarmanschluss Ø 130 mm, außermittig in der Verstärkungsplatte vorgeformt, kann einfach aufgebohrt werden<br>Verschluss-Systeme für Servicezugang von vorne: Verschluss-Einsätze 41 mm, Ausführung C, Sicherheitszylinder, Kunststoff-Handgriffe und Knebelgriffe, Ausführung C |
| Grundmaterial                | Aluminium  |
| Hinweis zur Artikel-Nr.      | passende Montageplatte 5050.453 mit Versandbeutel 5050.507   |
| Verschluss                   | Ausführung Verschluss: sichelförmige Schließnase<br>Anzahl Verschlüsse: 1<br>Verschluss-Einsatz: 3 mm Doppelbart   |
| Verpackungseinheit           | 1 Stück  |
| Nettogewicht                 | 9.104  |
| Bruttogewicht                | 9.583  |
| EAN                          | 4028177693951  |
| ECLASS 8.0                   | 27180505   |

# Approbationen

|             |   |
|-------------|---|
| Erklärungen | Konformitätserklärung<br>Konformitätserklärung UK |
|-------------|---|