Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



# CP 6380.020

# Optipanel

Stand: 10.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

SCHALTSCHRÄNKE STROMVERTEILUNG KLIMATISIERUNG IT-INFRASTRUKTUR SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# CP 6380.020 - Optipanel

Aluminiumgehäuse, hohe Wärmeleitfähigkeit für optimale passive Entwärmung. Für kleinere Panels und Steuerlösungen. Extrem schlankes Design, benötigt kaum mehr Platz als die Einbauten selbst.





## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | CP 6380.020 |
| Ausführung | Tragarmanschluss eckig 120 x 65 mm |
| Nutzen | Aluminium-Gehäuse, hohe Wärmeleitfähigkeit für optimale passive Entwärmung.<br>Geringes Gewicht bei hoher Stabilität<br>Kompatibel mit allen Rittal Stand- und Tragarmsystemen |
| Material | Gehäuse: Aluminium-Strangpressprofil<br>Eckstücke: Zink-Druckguss<br>Schutzecken: Kunststoff |
| Grundfarbe | Natur eloxiert |
| Farbe | Gehäuse: natur eloxiert<br>Eckstücke: RAL 7035<br>Schutzecken: ähnlich RAL 7024 |
| Lieferumfang | Gehäuse mit scharnierter Rückwand<br>Inkl. Dichtungen |
| Abmessung | Breite: 474 mm<br>Höhe: 387 mm<br>Tiefe: 110 mm |

# Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Einbautiefe | 100 mm |
| Schutzart IP nach IEC 60 529 | IP 65 |
| Passend für Front-Panel Breite | 430 mm |
| Passend für Front-Panel Höhe | 343 mm |
| Ausführung | Servicezugang von hinten |
| Hinweis | Wechsel des Tragarmanschlusses durch Drehen des Gehäuses möglich<br>3 mm Doppelbart-Verschluss-Einsatz, austauschbar gegen Verschluss-Einsätze 41 mm, Kunststoff-Handgriffe und Knebelgriffe, Ausführung C<br>Scharnierung der Rückwand auf der längsten Gehäuseseite |
| Grundmaterial | Aluminium |
| Verschluss | Ausführung Verschluss: Vorreiber<br>Anzahl Verschlüsse: 2<br>Verschluss-Einsatz: 3 mm Doppelbart |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 5,898 kg |
| Bruttogewicht | 6,208 kg |
| Zolltarifnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002504 |
| ECLASS 8.0 | 27180505 |
| Produktbeschreibung | CP Optipanel, für Frontplatte BH 430x343 mm, Einbautiefe 100 mm, Aluminium-Strangpressprofil, Tragarmanschluss 120x65 mm |

# Approbationen

| | |
|---|---|
| Approbationen | UL + C-UL (listed) |
| Erklärungen | Konformitätserklärung<br>Konformitätserklärung UK |