


# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## DK 7030.550 CMC III CAN-Bus DRC

Stand: 13.03.2026 (Quelle: [rittal.com/ch-de](http://rittal.com/ch-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7030.550 - CMC III CAN-Bus DRC

Zur Anbindung des RFID-Controllers.



## Eigenschaften

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.         | DK 7030.550                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ausführung          | Die CAN-Bus DRC wird zum Anschluss des RFID-Systems an das CMC III benötigt. Sie verbindet den RFID-Controller mit dem CAN-Bus des CMC III.                                                                                                                 |
| Produktbeschreibung | Mit der CMC III CAN-Bus DRC kann der RFID-Controller an das CMC III-System angebunden werden. An eine CMC III CAN-Bus DRC kann jeweils ein RFID-Controller angeschlossen werden. Pro CMC III CAN-Bus DRC ist eine externe Spannungsversorgung erforderlich. |
| Nutzen              | Schneller Anschluss und automatische Erkennung durch Plug & Play<br>Grafische Darstellung des 19"-Equipments im Schrank auf der Weboberfläche des CMC III                                                                                                   |
| Einsatzgebiete      | Verwalten des 19"-Equipments über das DRC-System in Schränken in der IT-, Industrie- und Gebäudetechnik-Umfeld                                                                                                                                              |

# Eigenschaften

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funktionsweise                         | <p>Einstellungen können über die CMC III Processing Unit vorgenommen werden</p> <p>Statusanzeige durch integrierte LED</p> <p>Über die Netzwerkschnittstelle des CMC III können die aktuellen Messwerte per Browser, SNMP oder OPC-UA abgerufen und Einstellungen vorgenommen werden</p> <p>Automatische Alarmierung per E-Mail, SMS oder SNMP-Trap bei Überschreiten eines Grenzwertes</p> |
| Material                               | <p>Kunststoff</p> <p>Front: glatt</p> <p>Gehäuse: Struktur</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Farbe                                  | <p>Gehäuse: RAL 7035</p> <p>Front: RAL 9005</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Lieferumfang                           | <p>CMC III CAN-Bus DRC</p> <p>Installations- und Kurzbedienungsanleitung</p> <p>Befestigungsmaterial für Flächen</p> <p>Montage-Clips zur Tragschienen-Befestigung</p> <p>Befestigungszubehör</p>                                                                                                                                                                                           |
| Schnittstellen Bus-System              | 2 x RJ45 CAN-Bus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Schnittstellen                         | RJ45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Anzahl Teilnehmer PU compact (max.)    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Anzahl Teilnehmer PU (max.)            | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Hinweis                                | Für jede CAN-Bus DRC wird ein zusätzliches Netzteil 7030.060 benötigt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Abmessung                              | <p>Breite: 138 mm</p> <p>Höhe: 40 mm</p> <p>Tiefe: 132 mm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Betriebstemperaturbereich              | 0 °C...55 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 5...95 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Verpackungseinheit                     | 1 Stück                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nettogewicht                           | 0,336 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bruttogewicht                          | 0,604 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Eigenschaften

|                     |                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zolltarifnummer     | 85176200                                                                                                                                                                         |
| ETIM 9              | EC002627                                                                                                                                                                         |
| ECLASS 8.0          | 27189253                                                                                                                                                                         |
| Produktbeschreibung | DK CMC III CAN-Bus DRC, Schnittstelle zur Anbindung des RFID Controllers, BHT: 138x40x132 mm, Externe Spannungsversorgung erforderlich., Weitere Informationen finden Sie unter: |

## Approbationen

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Erklärungen | Konformitätserklärung |
|-------------|-----------------------|