Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



# IT 7030.611

# CMC III Online-Komfortgriff VX

Stand: 31.10.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

# IT 7030.611 - CMC III Online-Komfortgriff VX mit Master-Key-Funktion für VX, VX IT

Online-Komfortgriff mit Master-Key-Funktion





## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | IT 7030.611 |
| Produktbeschreibung | Zur Türverriegelung, Griffhebelüberwachung und Statusanzeige. Er kann direkt mittels 24 V DC Versorgungsspannung geöffnet oder über die CMC III Access Control an das CMC III oder IoT Interface angeschlossen werden. |
| Nutzen | Remote-Steuerung und umfangreiche Funktionen zur automatisierten Zugangskontrolle durch Anbindung an CMC III oder IoT Interface, z. B. Aktivierung über ein optionales Zahlencodeschloss oder Transponderleser<br>Optische LED-Statusanzeige des Griffs oder des übergeordneten CMC III Systems im Rack<br>Individuelle Ansteuerung und Farbauswahl über CMC III oder IoT Interface konfigurierbar<br>Vorbereitet für den Einsatz eines Profilhalbzylinders 40 mm nach DIN 18 252 |
| Material | Zink-Druckguss<br>Kunststoff |
| Farbe | RAL 9005 |

# Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Lieferumfang | Komfortgriff für Profilhalbzylinder<br>Anschlusskabel RJ12, 2,9 m<br>Griffadapter für VX IT Aluminium-Sichttür und VX IT Aluminium-Stahlblechtür, belüftet (Türanschlag rechts/links)<br>Inkl. Befestigungsmaterial |
| Bei DC | 0,06 A |
| Anzahl Teilnehmer PU compact (max.) | 2 |
| Anzahl Teilnehmer PU (max.) | 16 |
| Anzahl Teilnehmer pro PDU Anmerkung | Max. 5 Stück bei Energieversorgung über PoE |
| Abmessung | Breite: 41 mm<br>Höhe: 386 mm<br>Tiefe: 42 mm |
| Passend für | Gehäusetyp: VX<br>VX IT |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 1,02 kg |
| Bruttogewicht | 1,039 kg |
| CRA-Risikoklasse | Default (Low Risk) |
| Zolltarifnummer | 83024110 |
| ETIM 9 | EC002627 |
| ECLASS 8.0 | 27189253 |
| Produktbeschreibung | CMC III Online-Komfortgriff VX mit Master-Key-Funktion, RAL 9005 |

# Approbationen

| | |
|---|---|
| Approbationen | UL + C-UL (listed) |
| Erklärungen | Konformitätserklärung |