# Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





Stand: 09.12.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)



# DK 7320.721 - Griffe, elektromagnetisch für CMC III und IoT Interface

Griffe, in unterschiedliche Schranksysteme integrierbar.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7320.721
Ausführung	Komfortgriff mit Master-Key-Funktion
Produktbeschreibung	Zur Steuerung und Überwachung über eine zentrale Steuereinheit vom Typ CMC III und IoT Interface.
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	2 Adapter für Sichttür Kabelschellen Adapter für Profilhalbzylinder Anschlusskabel (3 m) mit RJ 12-Stecker Inkl. Befestigungsmaterial
Verriegelungstyp	Master-Key-Funktion (mit Notöffnungsfunktion)
Bemessungsstrom max.	0.1 A
Anzahl Teilnehmer je IoT Interface (max.)	16
Anzahl Teilnehmer PU compact (max.)	2
Anzahl Teilnehmer PU (max.)	16
Anzahl Teilnehmer pro PDU Anmerkung	Max. 5 Stück bei Energieversorgung über PoE
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0.99
Bruttogewicht	0.992
Zolltarifnummer	83024110
EAN	4028177390386

© Rittal 2025

## Eigenschaften

ETIM 9	EC000327
ECLASS 8.0	27409217

#### **Approbationen**

Erklärungen Herstellererklärung

Konformitätserklärung

### Ausschreibungstext

Komfort-Griff für TS 8-Unit mit Master-Key-Funktion

Der Griff hat die Master Key Funktion, das heißt unabhängig vom Steuersystem kann der Griff immer mit einem Schlüssel geöffnet werden. Die Tür kann so über das CMC-TC-System freigegeben werden. Zusätzlich sollten einen Access Unit (V1.1) und ein Zugangssensor (7320.530) verwendet werden, so dass der Türstatus abgefragt werden kann.

Technische Daten:

Bemessungsspannung: 24 V DC Bemessungsstrom: max. 100 mA

Anschlusskabel: Länge 3 m, RJ 12-Stecker Verbindungskabel: Länge 2 m, RJ 12/

RJ 12-Stecker

Kupplung zur Verlängerung: RJ 12/RJ

12-Buchse

Temperatur-Einsatzbereich: +5°C bis +40°C

Schutzart: IP 40

© Rittal 2025 3