Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SV 9340.230

Trennsteg

Stand: 05.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

SCHALTSCHRÄNKE | STROMVERTEILUNG | KLIMATISIERUNG | IT-INFRASTRUKTUR | SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9340.230 - Trennsteg für RiLine Sammelschienenverbindungen

Zur Einhaltung der nach UL 508 geforderten Luftstrecken für „feeder circuits“ für 3-polige RiLine Sammelschienenverbindungen.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9340.230
Produktbeschreibung	Zur Einhaltung der nach UL 508 geforderten Luftstrecken für „feeder circuits“. Für Flachschienensysteme mit 60 mm Schienenmittenabstand sowie PLS 800/1600.
Material	Polyamid Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe	RAL 7035
Hinweis	Für eine Sammelschienenverbindung werden 2 Trennstege benötigt
Polzahl	3-polig
Passend für Sammelschienensystem	3-polig
Passend für Artikel-Nr.	9340.220 9340.224
Abmessung	Länge: 160 mm
Verpackungseinheit	2 Stück
Nettogewicht	0,05 kg
Bruttogewicht	0,062 kg
Zolltarifnummer	39269097
ETIM 9	EC000775
ECLASS 8.0	27142414
Produktbeschreibung	SV Trennsteg, L: 160 mm, für Stützblende SV 9340220

Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed)

Ausschreibungstext

Trennsteg für RiLine 60

Trennsteg für RiLine60 Sammelschieneverbindungen 3-polig. Zur Einhaltung
für feeder circuits für Flachschienensystem mit 60mm
Schienenmittenabstand sowie PlS 800 / 1600.
(Anreihverbindung von Schrank zu Schrank)
System:
Rittal RiLine60