Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



# SV 9340.950

# Reitersicherungselement D-Switch

Stand: 15.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

# SV 9340.950 - Reitersicherungselement D-Switch

Mit integrierter visueller Sicherungsüberwachung mittels Blinkmelder und Betriebszustandsanzeige.

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | SV 9340.950 |
| Material | Polyamid<br>Brandverhalten gemäß UL 94-V0 |
| Farbe | Chassis: RAL 7035<br>Sicherungsstecker: RAL 7001 |
| Lieferumfang | Inkl. Reduzierhaltefedern für Sicherungen D 01 und 10 x 38 mm |
| Hinweis | Bei Einsatz von fein- oder feinstdrähtigen Leitern sind Aderendhülsen zu verwenden |
| Für Schienensysteme mit Mittenabstand | 60 mm |
| Hinweis | Für den Einsatz von Sicherungseinsätzen nach DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3)<br>Mit integrierter visueller Sicherungsüberwachung mittels Blinkmelder und Betriebszustandanzeige sowie Kabelführung für Leiter bis 6 mm² |
| Anschlussart (elektrisch) | Rahmenklemme |
| Sicherungseinsätze | D 01 (mit Reduzierstück)<br>D 02 (mit Neozed-Passhülse)<br>10 x 38 (mit Reduzierhaltefeder) |
| Sicherungseinsätze Fußnote | Bei Einsatz von D 01- und 10 x 38 mm-Sicherungen ist die Verwendung der Reduzierstücke erforderlich. Einsatz von D 01-Sicherungen optional mit Passhülse für D 02-Sockel möglich. |
| Bemessungsbetriebsstrom max. | 63 A |
| Bemessungsbetriebsspannung | 400 V |
| Prüfgrundlage | IEC/DIN EN 60 947-3 |

# Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Abmessung | Breite: 27 mm<br>Höhe: 226 mm |
| Anschluss von Rundleitern | 1,5 - 25 mm² |
| Passend für Sammelschienen | Höhe: 5, 10 mm |
| Spannungsbereich für Leuchtmelder | 100 - 400 V |
| Polzahl | 3-polig |
| Querschnitt Rundleiter | 1,5 - 25 mm² |
| Verpackungseinheit | 3 Stück |
| Nettogewicht | 0,975 kg |
| Bruttogewicht | 1,04 kg |
| Kupferanteil (kg/Stück) | 0,066 |
| Zolltarifnummer | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001046 |
| ECLASS 8.0 | 27371402 |
| Produktbeschreibung | SV Reitersicherungselement, D-Switch, 63 A, 400 V, 3-polig, Rundleiteranschluss 1,5-25 mm² |

# Approbationen

| | |
|---|---|
| Erklärungen | Konformitätserklärung |

# Ausschreibungstext

D-Switch Reitersicherungselement

Reitersicherungselement schaltbar zur Aufrastmontage
mit integrierter visueller Sicherungsüberwachung mittels Blinkmelder
bis 63A, 3polig, Type: D01, D02 oder 10 x 38

für Sammelschienenstärke 5/10mm sowie PLS 800/1600
System:
Rittal RiLine D-Switch