Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



# SV 9342.320
# Anschlussadapter

Stand: 05.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

# SV 9342.320 - Anschlussadapter

Für Schienensysteme mit 60 mm Mittenabstand.

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | SV 9342.320 |
| Material | Abdeckung: ABS<br>Chassis: Polyamid<br>Brandverhalten gemäß UL 94-V0 |
| Farbe | RAL 7035 |
| Bemessungsstrom max. | 1’600 A |
| Bemessungsbetriebsspannung | 690 V, 3~ |
| Hinweis | Die angegebenen technischen Daten können für UL-Anwendungen abweichen<br>UL-Approbation nur in Verbindung mit AC-Anwendung gültig<br>Die Bemessungsbetriebsspannung bei DC-Anwendungen ist abhängig von der Sammelschienenanordnung im Sammelschienenhalter 9340.050/9341.050/9342.050 |
| Elektrische Werte UL (SCCR) | 65 kA - 480 V, Circuit Breaker max. 1200 A, DIVQ/7<br>65 kA - 600 V, Fuse Class L max. 1600 A, JDDZ/7 |
| Leitungsabgang | oben/unten |
| Für Schienensysteme mit Mittenabstand | 60 mm |
| Polzahl | 3-polig |
| Abmessung | Breite: 255 mm<br>Höhe: 210 mm |
| Passend für Sammelschienen | Höhe: 5, 10 mm |
| Klemmraum für lamellierte Kupferschienen bei 5 mm Schienenstärke (B x H) | 65 x 27 mm |
| Klemmraum für lamellierte Kupferschienen (B x H) | 65 x 22 mm |

# Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Klemmraum für lamellierte Kupferschienen bei 10 mm Schienenstärke (B x H) | 65 x 22 mm |
| Bemessungsbetriebsspannung (L1 + L2) | 1000 V (DC) |
| Bemessungsbetriebsspannung (L1 + L3) | 1500 V (DC) |
| Approbationen | UL |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 2 kg |
| Bruttogewicht | 2,72 kg |
| Kupferanteil (kg/Stück) | 0,408 |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| Produktbeschreibung | SV Anschlussadapter, 1600 A, 690 V, 3-polig, Leitungsabgang oben/unten, Klemmraum BH: 65x22/27 mm |

# Approbationen

| | |
|---|---|
| Approbationen | ABS<br>DNV<br>Lloyds Register<br>UL + C-UL (listed) |
| Erklärungen | Konformitätserklärung<br>Konformitätserklärung UK |

# Ausschreibungstext

Anschlussadapter 1600A

Anschlussadapter 1600A 3 polig, Leitungsabgang oben / unten
für Sammelschienenstärke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600
Anschlussart
bei 5mm Sammelschienestärke Klemmraum für lam. Kupferschiene: 65 x 27 mm
bei 10mm Sammelschienestärke Klemmraum für lam. Kupferschiene: 65 x 22
mm
System:
Rittal RiLine60