Rittal - Das System.

Schneller – besser – überall.





RX 9360.802 RiLineX Reitersicherungselement

Stand: 02.12.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)



RX 9360.802 - RiLineX Reitersicherungselement

RiLineX Reitersicherungselement für 60 mm Sammelschienensysteme. Für Schmelzsicherung D 01 (mit Passring) und D 02 (E18). Mit optischer LED-Sicherungsüberwachung. Zum sicheren Kontaktieren der Sicherung besitzt das Gerät keine Schraubkappen, sondern Sicherungshalter, die im geöffneten Zustand abschließbar und im geschlossenem Zustand plombierbar sind. Für den erleichterten Leiteranschluss sorgt eine Zugfederklemme bis 16 mm² im Winkel von 45°. Das Gerät eignet sich für eine werkzeuglose Aufrastmontage und verfügt über eine semiautomatische Schienenanpassung für 5 und 10 mm.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	RX 9360.802
Nutzen	Sichere Kontaktierung der Sicherungseinsätze (ohne
	Schraubkappen)
	Aufrastmontage und einfache Einstellung auf
	Sammelschienenstärke 5/10 mm
	Optische LED-Sicherungsüberwachung
	Spannungsprüfung durch separate Öffnung
	Wartungsfreier Zugfederanschluss bis 16 mm²
	Vollständiger Berührungsschutz ohne weiteres Zubehör wie
	Schraubkappen
Marktrelevante	(Sekundär)
Produktänderungen	(secondaire)
Material	Polyamid (PA 6)
	Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe	RAL 35745
	RAL 9005
Lieferumfang	4 Reitersicherungselemente
	12 Reduzierstücke für Sicherungen D 01

© Rittal 2025 2

Eigenschaften

Leitungsabgang	unten
Polzahl	3-polig
Passend für Sammelschienensystem	RiLineX RiLine60
Abmessung	Breite: 26,8 mm Höhe: 253,8 mm Tiefe: 89,8 mm
Anschluss von Rundleitern, feindrähtig mit Aderendhülse	1,5 - 16 mm²
Anschluss von Rundleitern, feindrähtig mit Aderendhülse AWG	AWG 16 - AWG 6
Anschluss von Rundleitern, mehrdrähtig	1,5 - 16 mm²
Anschluss von Rundleitern, mehrdrähtig AWG	AWG 16 - AWG 6
Passend für Sammelschienen	Höhe: 5, 10 mm
Passend für Sammelschienen	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Bemessungsspannung	400 V AC
Überspannungskategorie	4
Verschmutzungsgrad	3
Normen	IEC/DIN EN 60 947-3
Bemessungsisolationsspannung Ui	1′000 V
Verlustleistung (max.)	5.5 W
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 2XB
Betriebs-Luftfeuchtigkeit max	90 %
Betriebstemperaturbereich	-5 °C55 °C
Lagertemperaturbereich	-25 °C75 °C

© Rittal 2025 3

Eigenschaften

Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	1090 %
Gebrauchskategorie	AC-21B (400 V/100 A)
Sicherungseinsätze	D 02-E 18
Verpackungseinheit	4 Stück
Nettogewicht	1.432
Bruttogewicht	1.437
Kupferanteil (kg/Stück)	0.07
Zolltarifnummer	85369095
ETIM 9	EC001644

Approbationen

Erklärungen	Konformitätserklärung

© Rittal 2025