
#### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# SK 3186.935

# Climatiseur Blue e+ pour montage latéral dans les atmosphères chimiques

État: 14.12.2025 (La source: rittal.com/ch-fr)

CLOSURES >>> POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

INFRASTRUCTURE

**SOFTWARE & SERVICES** 

# SK 3186.935 - Climatiseur Blue e+ pour montage latéral dans les atmosphères chimiques 1,6 kW - 5,5 kW

Gamme de climatiseurs Blue e+ très basse consommation pour montage latéral spécialement conçus pour l'industrie chimique de puissance frigorifique allant de 1600 W à 5500 W. Ils offrent une protection optimale pour des environnements viciés (essentiellement pour les applications où il peut y avoir de l'acide sulfurique dans l'air) car les différents composants des climatiseurs sont recouverts d'un vernis protecteur.

#### Caractéristiques

Référence	SK 3186.935
Modèle	montage latéral
	Atmosphères chimiques
Avantages	En moyenne 75 % d'économies d'énergie grâce aux composants à
	vitesse régulée et au caloduc
	Utilisation partout dans le monde grâce à la capacité multi-tensions
	(sans modifier le câblage) et à une large plage de température de
	fonctionnement
	Allongement de la durée de vie de tous les composants se trouvant
	à l'intérieur des armoires électriques et des climatiseurs grâce à un
	refroidissement à faible amplitude de température protégeant les
	composants
	Fonctionnement intuitif via l'écran tactile et les interfaces
	intelligentes
Product modification	Die Abdeckung für die Anschlussbox zum Schutz für den
	elektrischen Anschluss am Kühlgerät ist seit Anfang 2024 nicht
	mehr im Lieferumfang enthalten. Die Abdeckung 3355.200 und
	3355.210 kann als Zubehör optional bestellt werden.
	Le recouvrement du boîtier de raccordement pour la protection du
	raccordement électrique au climatiseur n'est plus fourni depuis
	début 2024. Le recouvrement référence 3355.200 ou 3355.210 peut
	être commandé en option en tant qu'accessoire.
Domaines d'application	Pour atmosphères contenant de l'acide sulfurique dans l'air (ex :
	industrie papetière, industrie agroalimentaire, industrie chimique,
	galvanisation, secteur Offshore)

© Rittal 2025

2

# Caractéristiques

Matériau	Tôle d'acier
Finition	Pièces en tôle et composants électroniques revêtus de vernis transparent Circuit frigorifique revêtu d'une peinture 2-K-PUR
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Condenseur avec revêtement anti-encrassement RiNano Évaporateur électrique des condensats intégré Matériel de fixation inclus Prêt à être raccordé (par bornier de raccordement enfichable)
Options	Utilisez l'interface IoT référence 3124.300 pour la surveillance à distance et la mise en réseau des climatiseurs et des refroidisseurs d'eau de la génération Blue e+. Augmentez la disponibilité de vos machines et la fiabilité de votre processus de fabrication grâce à la surveillance à distance de l'état de fonctionnement de vos appareils.
Puissance frigorifique totale selon la norme EN 14511	Puissance frigorifique L35 L35/50 Hz: 2 kW Puissance frigorifique L35 L35/60 Hz: 2 kW Puissance frigorifique L35 L50/50 Hz: 1,29 kW Puissance frigorifique L35 L50/60 Hz: 1,29 kW
Tension nominale	110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Remarque	Veuillez respecter les indications de montage. En téléchargeant le logiciel, un contrat est conclu entre le partenaire contractuel et Rittal pour l'utilisation gratuite du logiciel conformément aux présentes conditions de licence. À utiliser uniquement pour l'implantation partielle en extérieur (description, voir notice)
Remarque concernant la référence	Tolérance : 110 V -10 % (99 V) et 240 V +10 % (264 V) / 380 V -10 % (342 V) et 480 V +6 % (509 V)
Puissance nominale	0,73 kW
Débit d'air (en soufflage libre)	Circuit externe: 1.250 m³/h Circuit interne: 1.250 m³/h
Coefficient d'efficacité énergétique (EER) 50/60 Hz L35 L35	Coefficient d'efficacité énergétique L35 L35 (EER) 50 Hz: 3,23 Coefficient d'efficacité énergétique L35 L35 (EER) 60 Hz: 3,23

© Rittal 2025 3

# Caractéristiques

Coefficient d'efficacité énergétique saisonnier (SEER) 50/60 Hz	7,6
Modèle	montage latéral
Dimensions	Largeur: 450 mm Hauteur: 1.600 mm Profondeur: 294 mm
Découpe nécessaire pour le montage	Largeur de découpe: 433 mm Hauteur de découpe: 1.579 mm
Indice de protection IP selon CEI 60 529	Circuit interne IP 55
Fluide frigorigène / agent de refroidissement	Fluide frigorigène: R-513A Quantité: 1,07 kg Pouvoir de réchauffement global (GWP): 631 CO2 équivalent (CO2e): 0,68 t
Régulation de la température	Régulateur e+ (réglage usine +35 °C)
Plage de température de fonctionnement	-20 °C60 °C
Plage de température de stockage	-40 °C70 °C
Plage des températures de fonctionnement du circuit frigorifique (actif)	3 °C60 °C
Plage de températures de fonctionnement du caloduc	-20 °C45 °C
Plage de réglage	20 °C50 °C
Puissance nominale Pel	Puissance nominale L35 L35/50 Hz: 0,62 kW Puissance nominale L35 L35/60 Hz: 0,62 kW Puissance nominale L35 L50/50 Hz: 0,6 kW Puissance nominale L35 L50/60 Hz: 0,6 kW
Pression de régime tolérée (p max.)	24 bar
Numéro du tarif douanier	84158200
EAN	4028177935570

© Rittal 2025 4

# Approbation

Approbation	IEC CB 30 - KC Korea
Certificats	EAC
Explications	Déclaration de conformité Declaration of conformity - F-gas regulation
	Déclaration de conformité UK

© Rittal 2025 5