Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# SK 3301.920

# Vanne de dérivation

État: 20.11.2026 (La source: www.rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SK 3301.920 - Vanne de dérivation

Organe de sécurité à installer dans le circuit d'eau entre le refroidisseur d'eau et l'échangeur thermique air/eau. Celui-ci empêche, hors du cycle de refroidissement, une élévation de la pression exercée par la pompe du refroidisseur d'eau sur l'électrovanne de l'échangeur thermique air/eau lorsqu'elle est fermée.

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Référence | SK 3301.920 |
| Description produit | Organes de sécurité à installer dans le circuit d'eau entre le refroidisseur d'eau et l'échangeur thermique air/eau. Celui-ci empêche, hors du cycle de refroidissement, une élévation de la pression exercée par la pompe du refroidisseur d'eau sur l'électrovanne de l'échangeur thermique air/eau lorsqu'elle est fermée. |
| Matériau | Laiton |
| Modèle de vanne | Vanne de dérivation 1" |
| OUT_PRESSURE_ADJUSTMENT_RANGE | 2 - 12 bar |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 1,019 kg |
| Poids brut | 1,046 kg |
| Numéro du tarif douanier | 84818059 |
| ETIM 9 | EC000855 |
| ETIM 8 | EC000855 |
| ECLASS 8.0 | 27180704 |
| Description produit | SK Vanne de dérivation 1", à utiliser dans un circuit hydraulique reliant un refroidisseur d'eau à des échangeurs thermiques air/eau, 2-12 bar, préréglage à 3 bar |

© Rittal 2026