Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# AX 6315.350

# Coffrets de commande AX avec poignées

État: 24.11.2026 (La source: www.rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# AX 6315.350 - Coffrets de commande AX avec poignées

Le coffret de commande sur base AX avec poignées, en tôle d'acier, avec découpe pour bras porteur Ø 130 mm qui convient aux bras porteurs CP 60/120/180, accès de maintenance par l'avant, face avant en aluminium facile à démonter pour être usinée, indice de protection IP55.





## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Référence | AX 6315.350 |
| Modèle | Raccordement pour bras porteur Ø 130 mm |
| Matériau | Coffret : tôle d'acier<br>Porte : tôle d'acier, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour<br>Face avant : aluminium<br>Capots de recouvrement : plastique |
| Finition | Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée<br>Poignées : anodisées incolores<br>Face avant : anodisée incolore |
| General colour | RAL 7035 |
| Couleur | Coffret et porte : RAL 7035<br>Poignées : anodisées incolores<br>Face avant : anodisée incolore<br>Capots de recouvrement : teinte proche RAL 7024 |

© Rittal 2026

# Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Composition de la livraison | Coffret avec découpe et renfort pour bras porteur Ø 130 mm<br>Découpe max. à l'avant, recouverte d'une plaque frontale en aluminium de 3 mm facile à usiner<br>Poignées latérales avec capots de recouvrement<br>Équerre d'équipement intérieur avec perforations<br>Serrure à panneton double de 3 mm |
| Dimensions | Largeur: 380 mm<br>Hauteur: 380 mm<br>Profondeur: 210 mm |
| Protection category NEMA | NEMA 1<br>NEMA 12 |
| Type selon la norme UL 508A | Type 1<br>Type 12 |
| Modèle | Accès de service par l'avant |
| Code IK | IK08 |
| Remarque | Possibilité d'inverser la position du raccordement pour bras porteur ainsi que le sens d'ouverture de la porte en retournant le coffret<br>En option : raccordement pour bras porteur Ø 130 mm, plaque de renforcement excentrée pouvant simplement être percée<br>Dispositifs de verrouillage pour intervenir par l'arrière : dispositif de verrouillage pouvant être remplacé par une mini-poignée Confort AX, des dispositifs de verrouillage de 27 mm, modèle A<br>Dispositifs de verrouillage pour intervenir par l'avant : dispositif de verrouillage, pouvant être remplacé par des dispositifs de verrouillage de 27 mm, modèle A |
| Matériau de base | Tôle d'acier |
| Remarque concernant la référence | plaque de montage 5051.371 adaptée avec pochette d'accessoires 5051.300 |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 9,23 kg |
| Poids brut | 9,26 kg |
| Empreinte carbone/UE (sortie d'usine) | 40,7 kg CO2 eq (Cat B) |

# Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Remarque sur la classification de l'empreinte carbone | Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit |
| Numéro du tarif douanier | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002504 |
| ETIM 8 | EC002504 |
| ECLASS 8.0 | 27180505 |
| Description produit | AX Coffret de commande avec poignées, LHP : 380x380x210 mm, en tôle d'acier, poignées en aluminium, accès de service par l'avant |

# Approbation

| | |
|---|---|
| Approbation | UL + C-UL (listed) |
| Explications | Déclaration de conformité<br>Déclaration de conformité UK |