

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7010.020 CMC Unités E/S

État: 12.09.2026 (La source: www.rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7010.020 - CMC Unités E/S

Surveillance jusqu'à huit entrées numériques et commande de quatre relais max.

Caractéristiques

Référence	DK 7010.020
Modèle	Unité E/S
Avantages	Raccordement rapide et détection automatique grâce au «plug & play» Espace nécessaire réduit grâce à une concentration élevée des entrées et des sorties.
Domaines d'application	Surveillance des armoires, des locaux et des conteneurs dans le domaine informatique. Surveillance des armoires dans les domaines informatiques, industriels et de gestion des bâtiments.
Mode de fonctionnement	Suite automatique du bus, avec numéros qui se suivent, par l'unité centrale L'alimentation en énergie est réalisée via l'interface du bus CAN. Affichage d'état par diode intégrée Entrée pour signaux sans potentiel Sortie relayée (contact inverseur) avec charge max. 24 VDC/1 A
Matériau	Plastique
Finition	Face avant : lisse Coffret : Texturé
Couleur	RAL 9005
Composition de la livraison	Unité E/S Avec matériel de fixation pour le montage sur surfaces planes
Interfaces	2 x CAN-Bus RJ45
Dimensions	Largeur: 138 mm Hauteur: 40 mm Profondeur: 132 mm
Plage de température de fonctionnement	0 °C...45 °C

Caractéristiques

Taux d'humidité de l'air (sans condensation)	5...95 %
Unité d'emballage	1 p.
CRA risk class	Default (Low Risk)
Numéro du tarif douanier	85176200
Description produit	DK Unité d'entrée/sortie pour la détection de signaux et l'exécution de commandes de contrôle, L138 x H40 x P132 mm, surveillance : 8 entrées numériques, commande : 4 relais

Approbation

Approbation	UL + C-UL (listed)
Explications	Déclaration de conformité