

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7010.200

### Capteurs

État: 13.09.2026 (La source: [www.rittal.com/ch-fr](http://www.rittal.com/ch-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7010.200 - Capteurs pour CMC III, PDU, LCP, interface IoT

Le détecteur de fumées supervise la présence de particules de fumée dans l'air au sein de la baie.

## Caractéristiques

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                   | DK 7010.200                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Modèle                      | Détecteur de fumées                                                                                                                                                                                                                                              |
| Avantages                   | Raccordement rapide et détection automatique grâce au «plug & play»<br>L'alimentation en énergie est réalisée via l'interface du bus CAN.                                                                                                                        |
| Domaines d'application      | Surveillance des armoires dans les domaines informatiques, industriels et de gestion des bâtiments.<br>Surveillance des armoires, des locaux et des conteneurs dans le domaine informatique.                                                                     |
| Mode de fonctionnement      | Les réglages peuvent être effectués via l'Unité Centrale CMC III ou l'interface IoT<br>Le détecteur de fumée CMC III est monté dans la partie supérieure de la baie.<br>Le détecteur supervise la présence de particules de fumée dans l'air au sein de la baie. |
| Matériau                    | Plastique                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Finition                    | Face avant : lisse<br>Coffret : Texturé                                                                                                                                                                                                                          |
| Couleur                     | RAL 7035                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Composition de la livraison | Détecteur<br>Plaque de montage<br>Équerres de montage<br>Matériel de fixation inclus                                                                                                                                                                             |
| Raccordement au bus CAN     | Direct                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Interfaces                  | 2 x CAN-Bus RJ45                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Caractéristiques

|                                              |                                                         |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Plage de température de fonctionnement       | 0 °C...45 °C                                            |
| Taux d'humidité de l'air (sans condensation) | 5...95 %                                                |
| Unité d'emballage                            | 1 p.                                                    |
| CRA risk class                               | Default (Low Risk)                                      |
| Numéro du tarif douanier                     | 85311095                                                |
| Description produit                          | DK Détecteur de fumées, connexion via interface CAN-Bus |

## Approbation

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Explications | Déclaration de conformité |
|--------------|---------------------------|