Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





DK 7998.106 RiMatrix S

État: 17.10.2025 (La source: rittal.com/ch-fr)



DK 7998.106 - RiMatrix S Salle standard

Le module de salle informatique standardisé est intégré dans des locaux existants mettant en œuvre un confinement d'allées chaudes et froides.



Caractéristiques

Référence	DK 7998.106
Description produit	Le module de salle informatique standardisé est intégré dans des locaux existants mettant en œuvre un confinement d'allées chaudes et froides.
Avantages	Efficacité énergétique accrue Confinement d'allée composé de portes et d'éléments de plafond qui permettent de séparer efficacement l'air froid de l'air chaud
Composition de la livraison	Conseil et calcul du retour sur investissement Livraison et intégration dans l'infrastructure du client Mise en service et remise de l'installation Documentation, formation théorique et pratique Hotline et service après-vente / Contrats de maintenance Adaptation parfaite du confinement d'allée
Profondeur utile	7⊠ 000mm
Hauteur utile	2⊠ 722mm
Largeur utile	2½ 750mm
Climatisation (ZUCS)	60 kW + 10 kW n+1 redondant
Nombre de distributeurs principaux basse tension	1
Nombre de PDU Basic	14

© Rittal 2025

Caractéristiques

Serverracks (600x2000x1200mm)	6
Baie réseaux / serveurs combinée (800 x 2000 x 1200 mm)	1
Design burglar protection	Oui
Dispositif d'humidification et de déshumidification	en option
Installation d'extinction de la salle	en option
Design UPS	60 kW + 20 kW redondance n+1
Modèle	Single 6
Dimensions	Largeur: 2.807 mm Hauteur: 2.750 mm Profondeur: 7.067 mm
Unité d'emballage	1 p.
Numéro du tarif douanier	85480090
EAN	4028177702462
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

© Rittal 2025 3