Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# VX 8807.020

# Armoires électriques juxtaposables VX25

État: 23.11.2026 (La source: www.rittal.com/ch-fr)

# VX 8807.020 - Armoires électriques juxtaposables VX25 CEM

Les armoires électriques de la gamme VX25 assurent déjà, dans leur version standard, une bonne protection CEM sur une large plage de fréquences. Pour des exigences CEM plus élevées, Rittal propose l'armoire VX25 dans une version atténuant encore plus les hautes fréquences.

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Référence | VX 8807.020 |
| Modèle | Modèle CEM |
| Description produit | Les armoires électriques de la gamme VX25 assurent déjà, dans leur version standard, une bonne protection CEM sur une large plage de fréquences. Pour des exigences CEM plus élevées, Rittal propose l'armoire VX25 dans une version atténuant encore plus les hautes fréquences |
| Matériau | Ossature d'armoire : tôle d'acier avec revêtement zinc-magnésium, 1,5 mm<br>Toit : tôle d'acier recouverte d'une couche de zinc-magnésium, épaisseur 1,5 mm<br>Porte : tôle d'acier avec revêtement zinc-magnésium, 2,0 mm<br>Panneau arrière : tôle d'acier avec revêtement zinc-magnésium, 1,5 mm<br>Plaques passe-câbles : tôle d'acier, 1,5 mm<br>Plaque de montage : tôle d'acier 3,0 mm |
| Finition | Ossature d'armoire : nue<br>Porte, panneau arrière et toit : laqués à l'extérieur et nus à l'intérieur<br>Plaques passe-câbles : zinguées<br>Plaque de montage : zinguée |
| Couleur | RAL 7035 |

© Rittal 2026

# Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Composition de la livraison | Ossature d’armoire<br>Porte(s)<br>Porte avec charnières à droite, sens d'ouverture réversible<br>Panneau arrière<br>Toit<br>Plaques passe-câbles<br>Plaque de montage<br>Serrure : panneton double de 3 mm<br>2 rails de montage 18 x 39 mm |
| Indice de protection IP selon CEI 60 529 | IP 55 |
| Protection category NEMA | NEMA 1<br>NEMA 12 |
| Type selon la norme UL 508A | Type 1<br>Type 12 |
| Dimensions | Largeur: 800 mm<br>Hauteur: 2.000 mm<br>Profondeur: 800 mm |
| Nombre de portes | 1 |
| Remarque | Le joint blindé CEM est nécessaire pour les armoires juxtaposées |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 121 kg |
| Poids brut | 135 kg |
| Empreinte carbone/UE (sortie d'usine) | 332,6 kg CO2 eq (Cat B) |
| Remarque sur la classification de l'empreinte carbone | Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit |
| Numéro du tarif douanier | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Description produit | VX Armoire CEM 800x2000x800 1P RAL7035 |

# Approbation

| | |
|---|---|
| Approbation | Bureau Veritas<br>DNV<br>UL + C-UL (listed) |
| Certificats | Finition |
| Explications | Déclaration de conformité<br>Déclaration de conformité UK |