Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9341.050

Supports de jeux de barres PLS

État: 20.11.2026 (La source: www.rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9341.050 - Supports de jeux de barres PLS

Pour jeux de barres PLS spéciaux 800 A/1600 A, 3 et 4 pôles, superposables.

Caractéristiques

Référence	SV 9341.050
Matériau	Polyamide Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Couleur	RAL 7035
Tension nominale	1000 V, 3~ 1500 V (DC)
Remarque concernant la référence	Il est nécessaire d'utiliser le châssis de protection pour les applications UL. Homologation UL valable uniquement pour les applications AC
Valeurs électriques UL (SCCR)	14 kA - 600 V, écartement des supports 500 mm, jeux de barres PLS 800 22 kA - 600 V, écartement des supports 200 mm, jeux de barres PLS 800 50 kA - 600 V, écartement des supports 250 mm, jeux de barres PLS 800, disjoncteur max. 600 A, DIVQ/7 50 kA - 600 V, écartement des supports 250 mm, jeux de barres PLS 800, catégorie de fusible L max. 800 A, JDDZ/7 65 kA - 480 V, écartement des supports 150 mm, jeux de barres PLS 800, disjoncteur max. 600 A, DIVQ/7 65 kA - 600 V, écartement des supports 150 mm, jeux de barres PLS 800, classe de fusible max. 600 A, JDDZ/7
Possibilité de superposition	Oui
Nombre de pôles	3 pôles
Convient aux jeux de barres	PLS 800
Pour référence(s)	3516.000 3527.000 3528.000 3528.010 3529.000

© Rittal 2026

Caractéristiques

Avec fixation interne	Oui
Entraxe des jeux de barres	60 mm
Homologations	UL
Unité d'emballage	4 p.
Poids net	0,32 kg
Poids brut	0,368 kg
Numéro du tarif douanier	85469010
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607
Description produit	Support de jeux de barres RiLine 60 UL

Approbation

Approbation	ABS Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Explications	Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK