#### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# KEL 9406.600 Boîtiers / coffrets Ex

État: 10.12.2025 (La source: rittal.com/ch-fr)



# KEL 9406.600 - Boîtiers / coffrets Ex en acier inoxydable, coffrets vides avec porte

Coffrets Ex avec porte en acier inoxydable







#### Caractéristiques

Référence	KEL 9406.600
Modèle	Boîtiers / coffrets Ex
Domaines d'application	Zone 1 et 2 ou 21 et 22 conformément à la directive 2014/34/EU Plage des températures ambiantes : -30 °C+80 °C Les températures indiquées peuvent être limitées par les appareillages intégrés. Protection antidéflagrante conformément à la norme EN 60 079 : protection des appareillages grâce à une sécurité augmentée (Ex e), protection des appareillages grâce à des coffrets (Ex tb)
Matériau	Coffret : acier inoxydable AISI 304 (1.4301) Porte : acier inoxydable AISI 304 (1.4301), joint en silicone moulé « in situ » sur le pourtour Plaque de montage : tôle d'acier
Finition	Boîtier : poli, grain 400, taux de rugosité < 0,8 µm Plaque de montage : zinguée
Composition de la livraison	Coffret Porte Plaque de montage

© Rittal 2025

### Caractéristiques

Dimensions	Largeur: 600 mm
	Hauteur: 760 mm
	Profondeur: 210 mm
Dimensions de la plaque de	549 mm x 730 mm
montage (L x H)	
Certificate IEC EX PTB 09.0035U	Oui
Certificate PTB 02 ATEX 1082U	Oui
Matériau de base	Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Verrouillage	Modèle du dispositif de fermeture: Dispositif de verrouillage
	Nombre de serrures: 2
	Serrure à clé: Panneton double de 3 mm
Indice de protection IP selon la	IP 66
norme CEI 60 529	
Protection category NEMA	NEMA 4X
Type selon la norme UL 50E	Type 1
	Type 4
	Type 4X
	Type 12
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	29.875
Poids brut	30.38
Numéro du tarif douanier	94032080
EAN	4028177138834
ETIM 9	EC002503
ECLASS 8.0	27180502

# Approbation

© Rittal 2025 3

## Approbation

Approbation	ATEX
	ATEX QA
	CQC-CCC
	IECEx
	IECEx QAR
	UL + C-UL (listed)
Explications	Attestation of Conformity

© Rittal 2025