

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9828.500

CS Toptec

État: 08.02.2026 (La source: [ittal.com/ch-fr](http://ittal.com/ch-fr))



# CS 9828.500 - CS Toptec

Baie outdoor avec socle de transport de 100 mm et toit antipluie dépassant de tous les côtés. Parois latérales, paroi arrière et porte totalement doublées vers l'extérieur, l'ossature TS 8 complète est disponible pour l'aménagement interne.



## Caractéristiques

|                     |   |
|---------------------|---|
| Référence           | CS 9828.500   |
| Modèle              | Sans découpe  |
| Description produit | Baie outdoor avec socle de transport de 100 mm et toit antipluie avec saillie sur toutes les faces. Une conception intelligente grâce à sa double peau : tous les panneaux de la baie sont doublés et mis à la terre (paroi extérieure sur paroi intérieure), l'ossature TS 8 complète est disponible pour l'aménagement interne. |
| Matériaux           | Ossature du coffret : acier inoxydable AISI 304 (1.4301)<br>Pièces plates et plaques de socle : aluminium, AlMg3<br>Toit antipluie : aluminium  |
| Finition            | Revêtement poudre<br>Polyester pur résistant aux UV   |
| Couleur             | RAL 7035  |

# Caractéristiques

|   |   |
|---|---|
| Composition de la livraison                       | Coffret à double peau pour l'implantation en extérieur, entièrement préassemblé<br>Ossature de baie avec perforation au pas de 25 mm dans le cadre horizontal supérieur et inférieur ainsi que dans les profilés verticaux avec 2 niveaux de fixation<br>Porte frontale avec blocage de porte, poignée pivotante et serrure semi-cylindrique, fermeture BJ20027<br>Panneaux latéraux à gauche et à droite<br>Panneau arrière<br>Toit antipluie<br>Socle avec plaques passe-câbles vissées et caches vissés à l'avant et à l'arrière |
| Dimensions  | Largeur: 800 mm<br>Hauteur: 1.200 mm<br>Profondeur: 800 mm  |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 55   |
| Indice de protection NEMA                         | NEMA 3R<br>NEMA 12  |
| Code IK   | IK10  |
| Remarque  | Toutes les pièces plates doublées et reliées à la masse (paroi externe sur paroi interne)<br>CS Toptec constitue la solution de base pour l'implantation en extérieur. Celles-ci peuvent être commandées avec ces références : pour implantation indépendante : 9774.099, pour juxtaposition : 9774.005   |
| Matériau de base                                  | Aluminium   |
| Unité d'emballage                                 | 1 p.  |
| Poids net   | 96  |
| Poids brut  | 98  |
| Numéro du tarif douanier                          | 94032080  |
| EAN   | 4028177962743   |
| ETIM 9  | EC000261  |
| ECLASS 8.0  | 27180101  |

# Approbation

---

Explications

Déclaration de conformité