

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1584.000 Caja KX E-Box

Estado: 18-04-2026 (Fuente: rittal.com/cl-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX 1584.000 - Caja KX E-Box Acero inoxidable

La caja E-Box KX, de acero inoxidable, ofrece una elevada comodidad de montaje, así como flexibilidad en la selección del sistema de cierre. Las bisagras de 180° de serie permiten acceder fácilmente al interior de la caja.



Características

| | |
|--|--|
| Referencia | KX 1584.000 |
| Descripción producto | La caja pequeña KX, E-Box KX, de acero inoxidable, ofrece una elevada comodidad de montaje, así como flexibilidad en la selección del sistema de cierre. Las bisagras de 180° de serie permiten acceder fácilmente al interior de la caja. |
| Material | Caja: acero inoxidable Puerta: acero inoxidable, junta continua de poliuretano inyectado Placa de montaje: chapa de acero Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) |
| Superficie | Caja y tapa: pulimentada, grano 180 Placa de montaje: galvanizada |
| Unidad de envase | Placa de montaje Cierre de aldabilla con bombín de doble paletón de 3 mm |
| Grado de protección IP según EN 60 529 | IP 66 |

Características

| | |
|--|---|
| Tipo de comunicación según UL 50E | Type 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Type 12 |
| Dimensiones | Anchura: 200 mm Altura: 300 mm Profundidad: 120 mm |
| Dimensiones placa de montaje (An. x Al.) | 175 mm x 275 mm |
| Grosor del material de la caja | 1,25 mm |
| Grosor del material de la puerta | 1,25 mm |
| Cierre | Nº de cierres: 1 |
| Material básico | Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 3,55 kg |
| Peso bruto | 3,556 kg |
| Código arancelario | 84879059 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Descripción producto | KX E-Box, An.Al.Pr.: 200x300x120 mm, acero inoxidable 1.4301, con placa de montaje, con una puerta, con cierre de aldabilla |

Aprobaciones

| | |
|--------------|---|
| Aprobaciones | Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed) |
|--------------|---|

Aprobaciones

Explicaciones

Declaración de conformidad
PCF-declaration