Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





SZ 2412.225 Trenzas planas de puesta a tierra

Estado: 26-11-2025 (Fuente: rittal.com/cl-es)



SZ 2412.225 - Trenzas planas de puesta a tierra

De cobre estañado, en diferentes longitudes y secciones con hembrillas de contacto integradas, contrarrestan el efecto Kelvin en altas frecuencias, posibilidades de conexión flexibles.





Características

Referencia	SZ 2412.225
Descripción producto	De cobre estañado, en diferentes longitudes y secciones con hembrillas de contacto integradas. Las trenzas planas de puesta a tierra presentan una inductividad considerablemente menor en comparación con conductores redondos y ofrecen a la vez posibilidades de conexión altamente flexibles.
Sección	25 mm²
Conexión	M8 – M8
Observación	Rogamos tenga en cuenta las instrucciones de montaje o el manual de puesta a tierra del sistema de armarios o cajas correspondiente.
Dimensiones	Longitud: 200 mm
Unidad de embalaje	10 pza(s).
Peso neto	0.45
Peso bruto	0.562
Código arancelario	74198010
EAN	4028177022577
ETIM 9	EC000839
ETIM 8	EC000839

© Rittal 2025

Características

ECLASS 8.0

27062302

Aprobaciones

Aprobaciones

UL + C-UL (listed)

© Rittal 2025

3