Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# SK 3166.115

# Ventiladores de techo

Estado: 25-11-2026 (Fuente: www.rittal.com/cl-es)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SK 3166.115 - Ventiladores de techo para VX IT, TS IT

Ventilador para techo para oficinas con nivel de ruido muy bajo de 39 dB(A) y elevado caudal (soplado libre 1245 a 1345 m³/h).

## Características

| | |
|---|---|
| Referencia | SK 3166.115 |
| Ventajas | Técnica de conexión sencilla mediante clavija C13<br>Regulador de velocidad energéticamente eficiente con curva preajustada<br>Muy silencioso y por lo tanto adecuado para oficinas<br>Aprobaciones internacionales y capacidad multi-voltaje garantizan la aplicación en todo el mundo |
| Aplicación | para entornos de oficinas |
| Funcionamiento | Mediante el ventilador con control de velocidad es posible adaptar de forma óptima la potencia a la demanda |
| Material | Chapa de acero, pintada |
| Color | RAL 9005 |
| Unidad de envase | 1 unidad de ventiladores<br>Regulador de velocidad<br>Cableado a punto de conexión<br>Incl. material de fijación<br>Manual de instalación y de mando abreviado<br>Sin chapa de techo |
| Tensión de servicio | 100 V - 130 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Observación referente a la referencia | Reducción de la potencia de aire indicada a 800 m³/h a 40 Pa de contrapresión incorporando dos pantallas de zócalo con aireación |
| Intensidad máx. | A 50 Hz: 0,5 A<br>A 60 Hz: 0,5 A |
| Ejecución | premontado |
| Dimensiones | Anchura: 470 mm<br>Altura: 200 mm<br>Profundidad: 470 mm |

# Características

| | |
|---|---|
| Sección de montaje | Anchura:410 mm<br>Profundidad:410 mm |
| Grado de protección IP según EN 60 529 | IP 20 |
| Regulación de la temperatura | Ventilador con control de velocidad |
| Campo de temperatura de servicio | 5 °C...55 °C |
| Potencia nominal Pel | Potencia nominal L35 L35/50 Hz: 24 W<br>Potencia nominal L35 L35/60 Hz: 24 W |
| Caudal de aire (soplado libre) | 1.245 m³/h |
| Caudal de aire (en el punto de servicio) | 800 m³/h |
| Nivel de ruido (en el punto de servicio) | 39 dB(A) |
| Fusible previo | Automático/fusible: 10 A |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 11,267 kg |
| Peso bruto | 11,86 kg |
| CRA risk class | Default (Low Risk) |
| Código arancelario | 84145915 |
| ETIM 9 | EC000320 |
| ETIM 8 | EC000320 |
| ECLASS 8.0 | 27180716 |
| Descripción producto | SK Roof-mounted fan 100-130 V, 50-60 Hz, speed-controlled, 800 m³/h, for VX IT, for office environments (very quiet), WxHxD: 470x200x470 mm, RAL 9005 |

# Aprobaciones

| | |
|---|---|
| Aprobaciones | UL + C-UL (listed) |

# Aprobaciones

Explicaciones

Declaración de conformidad